

合同编号：SDRS-HD-2026140

山东泛海光能科技有限公司

铜芯 C 级阻燃钢带铠装电力电缆采购合同

甲 方：山东泛海光能科技有限公司

乙 方：阳谷鑫辉电缆有限公司

签订日期：2026 年 08 月 28 日

本合同于 2026 年 08 月 28 日 由甲、乙两方共同签订。甲方为山东泛海光能科技有限公司、乙方为阳谷鑫辉电缆有限公司。合同各方必须遵守《中华人民共和国民法典》，并各自履行应负的全部责任。

一、合同的组成部分

- 1、中标(成交)通知书
- 2、本合同书
- 3、乙方在评审过程中补充、修改或澄清的文件
- 4、SDRS-HD-2026140 采购文件
- 5、乙方的投标(响应)文件
- 6、本合同附件

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所做出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

二、标的物及数量：

采购铜芯 C 级阻燃钢带铠装电力电缆 500 米。

三、价款：

本合同总价款为：人民币叁拾柒万玖仟元整(¥ 379000.00 元)，含税价。

四、质量及专利权

1. 乙方提供的标的物的技术参数必须符合该项目的采购文件的要求、乙方投标文件的承诺及乙方在评审过程中做出的澄清、说明或

者补正内容。

2. 乙方应保证甲方在中华人民共和国境内使用其提供的标的物或标的物的任何一部分时，免受第三方提起的侵犯其专利权、商标权、著作权或其他产权纠纷，否则由乙方承担一切法律责任。

3. 质量保证期：3 年

五、供货地点及联系人：

供货地点：甲方指定地点。

联系人：宋燕；

联系电话：18263124793。

六、交付期：

自合同签订之日起 5 日。

七、验收

1、标的物应按照国家及有关部门的规定进行包装，以确保其安全无损地运抵交货地点。

2、交货前，乙方如果认为某些事项需要甲方提供必要的配合措施，应当在合理的时间内，以书面的形式通知甲方，甲方同意后，应当以书面的形式回复乙方。如果乙方未作书面通知，由此而造成的损失全部由乙方承担；反之，如果甲方未按照其承诺提供配合，则全部损失均由甲方承担。

八、付款：

(1) 本合同以人民币付款。

(2) 付款方式：双方签订合同后甲方向乙方支付合同金额 20%作

为预付款，货到甲方指定地点验收合格后支付到合同价款 99%，剩余 1%作为质保金无质量问题 1 年付清。

(3) 甲方支付上述款项前，乙方应按照甲方的要求提供合法有效的发票，否则甲方有权拒付合同款。

(4) 付款按以下资信办理

收 款 人：阳谷鑫辉电缆有限公司

开户银行：山东阳谷农村商业银行股份有限公司石佛支行

银行账号：9150115031042050000130

联 系 人：张长涛

联系电话：18006356768

九、售后要求：

1. 根据甲方需要，乙方应派技术人员现场服务，处理现场出现的技术问题。

2. 乙方要保证提供优质的售后服务，其服务必须达到或超过标的物生产厂提供的承诺。质保期内，免费负责三包（包退、包换、保修）。

3. 标的物出现问题时，无论质保期内外，乙方均须保证 4 小时内响应甲方的要求，24 小时内到达现场，10 小时内完成修复，以保证甲方工作的正常进行；质保期外措施：免费进行检查维护。

4. 乙方应严格履行其在该项目的投标文件中所做出的承诺。

十、技术及服务要求

1 总则

1.1 本技术规格书规定 ZC YJV22 0.6/1kV 3×185+2×95 电缆的技术参数、制造、试验、包装供货要求。

1.2 本产品用于 0.6/1kV 低压配电系统,适用于直埋、电缆沟、隧道敷设,具备 C 级阻燃、抗径向机械外力。

2 引用标准

- GB/T 12706.1 2020 《额定电压 1kV 挤包绝缘电力电缆》
- GB/T 19666 2019 《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》
- GB/T 3956 2008 《电缆的导体》

3 电缆结构参数

序号	项目	技术参数
1	型号	ZC-YJV22
2	额定电压	0.6/1kV
3	芯数 × 截面	3×185mm ² +2×95mm ²
4	导体	无氧铜,第 2 类绞合紧压导体
5	绝缘	交联聚乙烯(XLPE)
6	铠装层	双钢带铠装
7	护套	PVC 阻燃聚氯乙烯外护套,黑色
8	阻燃等级	ZC (C 级成束阻燃)

4 性能指标

- (1) 导体长期工作温度: 90℃
- (2) 短路最高温度 (≤5s): 250℃
- (3) 工频耐压: 3.5kV/5min 不击穿
- (4) 敷设环境温度不低于 0℃; 允许使用环境 20℃ ~ +45℃
- (5) 最小弯曲半径 ≥ 电缆外径 15 倍

5 制造要求

- (1) 导体为高纯度无氧铜,绞合紧密,无毛刺断丝。
- (2) XLPE 绝缘厚度均匀,无气泡杂质。

(3) 钢带铠装绕包搭接均匀，具备防锈处理，承受径向机械压力。

(4) 外护套表面印刷连续标识：厂家、型号、电压、米标。

6 试验与验收

(1) 出厂试验：导体直流电阻、绝缘电阻、工频耐压，随货提供产品合格证。

(2) 到货后可按国标抽样送检。

7 供货要求

(1) 质量标准：国标，含税供货。

(2) 包装：电缆木盘 / 铁盘包装，盘体标注型号、米数、厂名。

十一、变更与修改

乙方应严格按合同要求供货、安装、调试，未经甲方书面同意，乙方不得擅自就合同标的物的数量、质量、供货或完工日期、技术规格以及其他的合同条款进行变更、修改。

十二、合同解除：

有下列情况之一的，招标公司经甲方书面同意，可向乙方发出书面通知，解除本合同。

(1) 乙方未能在合同约定的限期内履行合同义务的；

(2) 乙方没有按照合同约定的要求交付标的物，或标的物验收不合格的；

(3) 乙方未经书面同意部分转让或全部转让其应履行的合同义务；

十三、违约赔偿：

1、除“不可抗力”外，乙方延期履行合同或验收不合格而造成的损失由乙方承担。“不可抗力”仅限于战争、严重火灾、洪水、台风、地震及甲方认可的其他事件。

2、乙方逾期履行合同的，除甲方书面同意的原因外，每逾期一日按照逾期部分合同价款的 3‰向甲方交纳违约金，最高限额为本合同总价的 30%，不足一日，按一日计算。逾期履行合同的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

3、任何一方违反本合同约定或有其他违法行为时，守约方有权要求其限期改正，如果在规定的期限内拒绝改正或改正后仍不符合要求的，守约方有权单方书面通知违约方解除合同。违约方除应当按照合同约定赔偿损失、承担违约责任外，还应当承担守约方为维护合法权益而支出的费用，包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、保全保险费、担保费、公告费、鉴定费、差旅费等。

十四、争议解决：

1、合同双方应通过友好协商，解决执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争议，如协商不成，应向原告方人民法院提起诉讼；

2、在诉讼期间，本合同无争议的部分应继续执行。

十五、合同生效：本合同经甲乙双方盖章之日起生效。

十六、签约地点：山东省乳山市。

十七、通知与送达

本合同约定甲乙双方地址是双方及法院寄送文件、通知、法律文

书等送达地址，如有变更及时通知对方，否则由此导致文件、通知不能送达，由责任方自负。如一方或者法院按照合同列明地址邮寄发送文件、通知、法律文书视为履行了送达义务。

双方地址与联系方式如下：

如致甲方：

【山东泛海光能科技有限公司】

地址：【山东省威海市乳山市胜利街兴农巷 13 号】

电话：【18263124793】

邮政编码：【264500】

如致乙方：

【阳谷鑫辉电缆有限公司】

地址：【阳谷祥光千亿生态工业园】

电话：【18006356768】

邮政编码：【252300】

甲方：山东泛海光能科技有限公司 乙方：阳谷鑫辉电缆有限公司

单位盖章：

单位盖章：

代表签字或盖章：

代表签字或盖章：

报价明细表

序号	货物内容	品牌型号	生产厂家	数量	单位	单价 (元)	总价 (元)
1	铜芯 C 级阻 燃钢带铠装 电力电缆采 购	鑫辉 ZCYJV22 0.6/1KV 3*185+2*95	阳谷鑫辉 电缆有限 公司	500.00	米	758.00	379000.00
本表合计							379000.00