

采购合同

合同编号： HSWL261003

签订日期： 2026 年 10 月 15 日

甲方（采购方）

名称： 威海环晟文旅发展有限公司

统一社会信用代码： 91371002MA3QJGE7X1

法定代表人/授权代表人： 李辉

乙方（供应方）

名称： 威海好旺通停车服务有限公司

统一社会信用代码： 91371002MA3DF43D2T

法定代表人/授权代表人： 隋浩芳

双方本着平等自愿、诚实信用、等价有偿的原则，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，经充分协商一致，签订本合同，以资共同信守。

一、采购内容及服务范围

本次采购物资用于半月湾景区水上游乐项目运营、水域巡逻及应急救援工作，具体采购品类及数量如下：

摩托艇设备：共 3 台，含原厂配套配件，分 250HP、250HP、160HP 三种配置，详细技术参数详见本合同附件 1、附件 2、附件 3

浮码头及配套设施：含浮筒码头主体、U 型浮筒、防护栏杆、系泊配件、锚泊系统等全套设备，详细规格、材质及数量详见本合同附件 4。

乙方服务范围覆盖项目全流程，包括但不限于全部设备的供货、运输装卸、现场组装调试、验收交付、操作培训、售后质保，以及配合甲方完成设备登记、海事备案等相关手续办理，所有费用均已包含在合同总价内。

二、技术标准与质量要求

通用标准：本合同项下所有设备及设施均须符合国家现行安全技术规范、质量标准及行业规范，适配近岸海域潮汐、风浪工况，满足景区全年运营使用需求。

摩托艇专项要求：符合 GB/T 19933-2018《个人用水上摩托艇安全要求》，通过国家海事、质检相关部门安全认证；发动机功率、核定载人数、续航里程等核心参数不得低于附件约定标准，船体结构、主机系统、操控系统等配置须完全满足附件技术要求；摩托艇生产厂家须具备 ULEV 资质，乙方须随货交付产品合格证、原厂质保文件及相关资质证明。

浮码头及配套设施专项要求：浮筒主体采用高密度聚乙烯（HDPE）原生料制作，内部填充闭孔发泡材料，整体承载力不低于 350kg/m^2 ，表面带防滑纹理；所有金属构件（栏杆、羊角、锚具、连接件等）采用 304/316 L 不锈钢或热镀锌防腐工艺，正常使用下防腐寿命不低于 5 年，适配海边高盐雾环境；设施组装后整体结构稳固，拼接缝隙紧密，正常风浪条件下无明显晃动、脱扣风险；锚泊系统适配项目水域底质与水深，固定后漂移量符合安全规范；浮码头主体及核心金属配件须具备第三方权威机构出具的质量检测合格报告，乙方须随货交付全套检测文件。

本条为实质性要求，乙方所供产品核心参数不得低于本合同及附件约定标准，出现负偏离视为乙方违约，甲方有权拒收货物并追究违约责任。

三、合同价款

本合同采用总价包干计价方式，合同总价为人民币 774043.80 元（大写：柒拾柒万肆仟零肆拾叁元捌角整），价格包含 3% 增值税。

包干范围涵盖设备设施采购费、原厂配套工具及配件费、运输装卸费、现场安装调试费、操作培训费、仓储费、检测验收费、人工费、企业管理费、合理利润、增值税及附加税费、售后质保服务费、海事备案配合费，以及合同履行全过程所有可预见与不可预见费用。除本合同另有约定外，甲方无需支付任何其他费用。

本合同价款为固定总价，除甲方书面变更采购内容外，合同履行期间不作调整。

四、交付、安装与验收

交付周期：乙方须于本合同签订之日起 30 个自然日内，将全部设备运送至半月湾景区甲方指定地点，并同步完成现场组装、安装调试，确保设备可正常投入使用。

交付地点：山东省威海市半月湾景区甲方指定水域及岸线区域。

现场施工要求：乙方现场施工须严格遵守景区安全管理规定，落实全流程安全防护措施，对施工安全负全部责任；施工产生的垃圾、废料由乙方负责全程清理，完工后恢复水域及岸线整洁，不得破坏景区生态与设施。

验收标准：外观验收：设备包装完好，无破损、锈蚀、变形，型号、规格、数量与合同及附件约定一致；性能验收：设备安装调试完成后，连续试运行达到正常使用标准，各项功能、技术参数符合约定要求；资料验收：乙方须同步交付产品合格证、质量检测报告、原厂质保文件、操作手册、资质证明等全套归档资料。

验收流程：设备安装调试完成后，乙方提交书面验收申请，甲方在 5 个工作日内组织联合验收。验收合格的，双方签署验收合格单，验收合格日为质保期起算日；验收不合格的，乙方须在甲方指定期限内整改完毕并重新申请验收，整改产生的全部费用由乙方承担，逾期交付的按本合同违约责任条款处理。

五、双方权利与义务

甲方权利义务：有权对乙方供货、安装、服务全过程进行监督检查，对不符合合同约定的内容提出整改要求；为乙方现场施工、安装调试提供必要的场地条件与现场协调配合；按约定组织项目验收，配合乙方办理设备登记、海事备案等相关手续。

乙方权利义务：严格按照合同约定的质量标准、技术参数、交付周期完成供货、安装及服务，确保所供产品为全新原厂正品，无质量瑕疵；对现场施工安全负主体责任，施工过程中发生的人员伤亡、财产损失均由乙方自行承担；安排具备资质的专业技术人员开展操作培训，确保甲方操作人员掌握设备规范使用与基础维护技能；配合甲方完成设备登记、海事备

案等手续，及时完整提供所需全部资料；严格遵守景区各项管理规定，爱护景区设施与生态环境。

六、培训与售后服务

操作培训：乙方须安排专业技术人员，对甲方操作人员开展不少于 8 小时的实操与维护培训，内容包括设备规范操作、日常保养、基础故障排查、安全作业规范等；培训结束后，甲方人员应能独立完成设备常规操作与日常维护工作。

质保期限：摩托艇整机免费质保期为 1 年或运行 100 小时，二者以先到者为准；浮码头及配套设施免费质保期为 1 年；（质保期自项目验收合格之日起计算）。

质保服务：质保期内，非人为操作不当导致的产品质量问题，乙方负责免费维修或更换，承担全部人工、配件及交通费用；乙方设立 24 小时应急响应通道，接到甲方故障报修后 4 小时内给出解决方案，24 小时内到达现场处置；质保期满后，乙方提供终身有偿维修服务，配件价格按成本价收取，服务响应标准不低于质保期要求。

七、付款方式

验收进度款：全部设备送达现场并安装调试完毕、验收合格后，甲方在 15 个工作日内支付合同总额的 90%，即人民币 696639.42 元（大写：陆拾玖万陆仟陆佰叁拾玖元肆角贰分）；质量保证金：剩余合同总额的 10% 作为质量保证金，即人民币 77404.38 元（大写：柒万柒仟肆佰零肆元叁角捌分），质保期满且无质量问题的，甲方在 15 个工作日内一次性无息付清。乙方须在甲方付款前提供对应金额的合法有效增值税专用发票，否则甲方有权顺延付款且不承担违约责任。

八、违约责任

乙方逾期交付设备或逾期完成安装调试的，每逾期 1 日，按合同总价的 0.3% 向甲方支付违约金；逾期超过 15 日的，甲方有权解除合同，乙方须全额退还甲方已付款项，并按合同总价的 5% 向甲方支付违约金；乙方所供产品质量不符合合同约定、存在参数负偏离或无法通过验收的，乙方须

在甲方指定期限内无条件更换、整改，由此产生的费用由乙方承担，且视为乙方逾期交付；甲方逾期支付合同款项的，每逾期1日，按应付未付款项的0.3%向乙方支付违约金；乙方未按约定提供培训、售后服务，或响应不及时影响甲方正常运营的，甲方有权从质量保证金中扣除相应损失，不足部分有权继续追偿。

九、不可抗力

因地震、台风、洪水、战争等不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件，导致本合同无法履行或延迟履行的，遭遇不可抗力一方应及时通知对方，并在合理期限内提供官方证明文件。因不可抗力导致合同无法履行的，双方互不承担违约责任，可协商解除合同或顺延履行期限。

十、争议解决

本合同履行过程中发生的争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。争议解决期间，除争议事项外，双方应继续履行本合同其他条款。

十一、其他约定

本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效，至质保期满、双方权利义务全部履行完毕之日终止。本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。本合同附件为本合同不可分割的组成部分，与本合同正文具有同等法律效力。本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，具有同等法律效力。

附件清单

附件 1：水上摩托艇技术配置要求（250HP 配置）

附件 2：水上摩托艇技术配置要求（250HP 配置）

附件 3：水上摩托艇技术配置要求（160HP 配置）

附件 4：浮码头及配套设施配置参数表

附件 5：报价明细表

（以下均签署页，无正文）

甲方（盖章）：威海环景文旅发展有限公司

法定代表人/授权代表（签字或盖章）：李辉

日期：2026 年 10 月 15 日

乙方（盖章）：威海好旺通停车服务有限公司

法定代表人/授权代表（签字或盖章）：隋浩

日期：2026 年 10 月 15 日

附件 1：水上摩托艇技术配置要求（250HP 配置）

水上摩托艇技术配置要求（250HP 配置）	
总长	3.4m（不小于该数据）
艇体形式	V 型船体
乘员	额定乘员 2 人（支持 3 人乘坐）
动力	250HP（不小于该数据）
航速	80km/h（不小于该数据）
续航力	3h
船体结构	船体采用高强度玻纤增强复合材料，具备优异耐海水腐蚀、抗冲击性能，适配近海风浪海域长期使用
主机	采用四冲程机械增压水冷喷射推进发动机，电子燃油喷射、智能点火控制系统；额定最大功率 $\geq 250\text{HP}$ ，排量 $\geq 1498\text{cc}$ ；配备增压空气冷却系统，适配海水环境，具备可靠海水冷却方案。
操纵	具备电控倒车及减速控制功能，支持多档位动力模式调节，可调艉板为可选配置；配置彩色液晶多功能仪表，预留防水蓝牙音响安装位置；配备防滑驾乘座椅；设置密封储物舱、防水物品存放空间、艇尾登船平台；配备电子防盗启动系统。
油箱	配 1 只不小于 70L 油箱，以满足船舶航行约 3 小时要求
配套资料	生产船舶厂家必须有 ULEV 资质

附件 2：水上摩托艇技术配置要求（250HP 配置）

水上摩托艇技术配置要求（250HP 配置）	
总长	3.3m（不小于该数据）
艇体形式	V 型船体
乘员	额定乘员 2 人（支持 3 人乘坐）
动力	250HP（不小于该数据）
航速	80km/h（不小于该数据）
续航力	3h
船体结构	船体采用高强度玻纤增强复合材料，具备优异耐海水腐蚀、抗冲击性能，适配近海风浪海域长期使用。
主机	采用四冲程机械增压水冷喷射推进发动机，电子燃油喷射、智能点火控制系统；额定最大功率 $\geq 250\text{HP}$ ，排量 $\geq 1498\text{cc}$ ；配备增压空气冷却系统，适配海水环境，具备可靠海水冷却方案。
操纵	具备电控倒车及减速控制功能，支持多档位动力模式调节，可调艉板为可选配置；配置彩色液晶多功能仪表，预留防水蓝牙音响安装位置；配备防滑驾乘座椅；设置密封储物舱、防水物品存放空间；艇尾登船平台；配备电子防盗启动系统。
油箱	配 1 只不小于 70L 油箱，以满足船舶航行约 3 小时要求
配套资料	生产船舶厂家必须有 ULEV 资质

附件 3：水上摩托艇技术配置要求（160HP 配置）

水上摩托艇技术配置要求（160HP 配置）	
总长	3.3m（不小于该数据）
艇体形式	V 型船体
设计吃水	满载不超过 0.42m
乘员	额定乘员 2 人（支持 3 人乘坐）
动力	160HP（不小于该数据）
航速	80km/h（不小于该数据）
续航力	3h
船体结构	船体采用高强度玻纤增强复合材料，具备优异耐海水腐蚀、抗冲击性能，适配近海风浪海域长期使用。
主机	采用直列 4 缸自然吸气发动机，电子燃油喷射、智能点火控制系统；额定最大功率 $\geq 160\text{HP}$ ，排量 $\geq 1498\text{cc}$ ；配备增压空气冷却系统，适配海水环境，具备可靠海水冷却方案。
操纵	具备电控倒车及减速控制功能，支持多档位动力模式调节，可调艉板为可选配置；配置彩色液晶多功能仪表，预留防水蓝牙音响安装位置；配备防滑驾乘座椅；设置密封储物舱、防水物品存放空间、艇尾登船平台；配备电子防盗启动系统。
油箱	配 1 只不小于 70L 油箱，以满足船舶航行约 3 小时要求
配套资料	生产船舶厂家必须有 ULEV 资质

附件 4：浮码头及配套设施配置参数表

序号	产品名称	特征描述	单位	数量
1	展架	尺寸 1.01m×0.67m，木排 1.5m，净重 25kg，载重 400kg，架子采用 4mm 厚防腐钢板架，附带带刹车万向轮	个	8
2	镀锌拖车	1、尺寸 4050mm*1550mm，载重 450kg；拖车滚轮均 5 寸加大滚轮，材质内 PP，外为 EVA 2、拖车配备 1200 磅手摇绞盘；1200 磅导轮式千斤顶；配备通用 LED 防水尾灯，拖挂车专用尾灯线束；轮毂采用“HL”拖挂车专用轮毂，配备误差十丝以内的高速轴承；加强型钢制热镀锌车瓦挡泥板；所有部件固定螺栓均采用热镀锌防锈处理，螺帽采用不锈钢注塑防松螺帽	台	2
3	浮筒码头	尺寸：500mm×500mm×400mm；材质：HDPE 纯新材料；极限浮力：350 公斤/平方米；产品抗紫外线、耐海水腐蚀，适应近海高盐环境；配套连接件、紧固螺栓全部采用 316L 不锈钢材质	m ²	405
4	U 型浮筒	尺寸：1000mm×500mm×335mm；材质：HDPE 纯新材料；壁厚≥10mm；内部填充高密度闭孔泡沫；单位面积极限浮力≥350kg/m ² ；配套 316L 不锈钢连接件，耐海水抗老化	个	76
5	栏杆	材质：HDPE 纯新材料；高度：1.2m；直径：120mm；壁厚≥3mm	个	134
6	羊角	材质：316 不锈钢；尺寸：200mm×160mm	个	20
7	绳子	浮码头栏杆连接尼龙绳，直径：20mm	米	400
8	快挂	材质：铝合金；规格：25KN 拉力	个	40
9	船只防撞球	外形为 F 型，尺寸 78cm×28cm，外体高强度 PVC 材质	个	20
10	固定单钩	规格：大钩 1.8 米，材质：高强度合金	个	10
11	牵引用单钩	规格：大钩 5 米，材质：高强度合金	个	5
12	铁锚	浮码头用锚：60Kg/个×3 个；水线用锚 60Kg/个	Kg	912

		×6 个；固定船只用铁锚 43Kg/个×4 个+100Kg/个×2 个		
13	码头固定用锚绳	直径 20 毫米尼龙绳	米	250
14	岸上固定用绳子	直径 5 毫米尼龙绳	米	200
15	浮球	材质：EVA 材质；形状：圆柱形；规格：长 20 厘米，直径 16 厘米	个	400
16	水线用大绳	聚乙烯材质，千根细丝组成，16 型号，耐海水腐蚀	米	1500
17	细绳	聚乙烯材质，多根细丝组成，高强度，高韧性，4 型号	米	2000
18	航道浮标	外径 1m 高度 1.2m，壳体厚度≥12mm，带太阳能灯，高分子聚乙烯材质，内填充实心发泡泡沫；配置 IP68 防护等级太阳能航标灯，配备锂电池；浮体上部设置吊耳，适用于近海环境	个	4
19	多功能除锈润滑养护剂	4L/桶	桶	2
20	吊艇架	配套 6m 长带荧光标志高强纤维材质吊带，316 不锈钢防滑耐磨垫	个	1

附件 4：报价明细表

第二章、报价明细表

单位：人民币 元

序号	产品名称	品牌及规格 型号	产地及制造厂 家	详细配置参数	单位	数量	单价 (元，含税)	合价 (元，含税)	质保期	备注
1	摩托艇	庞巴迪 Sea-Doo RXT®- X®325 摩托艇	制造厂商：Bombardier Recreational Products Inc. (BRP 加拿大庞巴迪动力产品)，品牌 Sea-Doo；产地：墨西哥；发动机奥地利 Rota 原厂。	1、材质：本设备船体采用 ST3 高强度玻纤增强复合材料，整体结构坚固稳定，具备优异的耐海水腐蚀、抗冲击、抗磨损性能，结构强度高、耐用性强，可长期适配近海复杂风浪海域作业及使用环境。 2、规格：设备采用深 V 型船体设计；船体总长 3.44m，；最高航速可达 112km/h，连续续航时间不低于 3 小时；整机干重（不含油液）372kg；额定乘员 2 人，最大支持 3 人乘坐；燃油箱容积 70L。 3、主机：搭载进口 1630 ACE 四冲程机械增压水冷喷射推进发动机，配备电子燃油喷射系统及智能点火控制系统，动力输出稳定精准；发动机额定最大功率 325HP，排量 1630cc。设备配置独立增压空气冷却系统，采用专业闭环海水冷却方案，可有效适配海水作业环境，散热稳定、运行可靠，满足长期海上使用需求。 4、配置：设备搭载原厂 iBR 智能电控倒	台	1.00	196320.00	196320.00	1 年	无

序号	产品名称	品牌及规格 型号	产地及制造 厂家	详细配置参数	单位	数量	单价 (元, 含税)	合价 (元, 含税)	质保期	备注
				车及减速控制系统, 可实现一键前进、空挡、倒车、减速功能; 支持 Eco®经济模式、运动模式、定速巡航、慢速模式多档位动力调节; 配备 VTS 可调艉板功能; 搭载高清彩色液晶多功能仪表, 显示信息全面精准; 原厂标配防水蓝牙音响系统; 配备高强度防滑专用驾乘座椅; 艇体设置大容量密封储物舱及独立防水物品存放空间, 尾部配置加宽防滑登船平台; 搭载 D. E. S. S 电子防盗启动系统, 具备安全防盗功能, 整体配置齐全完善。 5、设备原厂整机质保期限 1 年; 设备出厂前完成全套出厂调试、性能检测、安全校验, 供货配套齐全原厂专用维修工具及附件, 保障设备后期正常运维使用。						
2	摩托艇	庞巴迪 Sea-Doo (TRX) X ³ 300 摩托艇	制造厂商: Bombardier Recreational Products Inc. (PRP) 大庞巴迪动力产品, 品牌 Sea-Doo; 产地: 墨西哥; 发动	1、材质: 船体采用 GTI®艇壳, Polytec™高强度玻纤增强复合材料, 具备优异耐海水腐蚀、抗冲击性能, 适配近海风浪海域长期使用。 2、规格: X ³ 型船体, 总长 3.32m; 最高航速可达 104km/h; 续航时间≥3h; 干重(不含油液)338kg; 额定乘员 2 人(支持 3 人乘坐); 燃油箱 70L; 3、主机: 采用 Rotax1630 ACE 四冲程机	台	1.00	145020.00	145020.00	1 年	无

序号	产品名称	品牌及规格 型号	产地及制造 厂家	详细配置参数	单位	数量	单价 (元, 含税)	合价 (元, 含税)	质保期	备注
			机奥地利 Rota x 原装。	械增压水冷喷射推进发动机，电子燃油 喷射、智能点火控制系统；额定最大功 率 300HP，排量 1630cc；配备外置增压 空气中冷系统，闭环冷却 CLCS 海水冷却 方案，适配海水环境。 4、配置：具备电子 iBR 电控倒车及减速 控制功能，iTC 智能节气门，支持 Eco® 经济模式、运动模式、定速巡航、慢速 模式多档位动力模式调节；配置扩展式 VTS™可调艉板；彩色液晶多功能仪表； 防滑驾乘座椅；密封储物舱、防水物品 存放空间；艇尾登船平台；D.E.S.S 电 子防盗钥匙启动系统。 5、整机原厂质保期限 1 年；供货包含出 厂调试检测、原厂配套维修工具。						
3	摩托艇	庞巴迪 Sea Doo (TR230 摩托艇	制造厂商：Bo mbardier Rec reational Pr oducts Inc. (PRP 大庞 巴迪动力产 品)，品牌 Sea Doo；产地： 墨西哥；发动	1、材质：船体采用 GTI®艇壳，Polytec ™高强度玻纤增强复合材料，具备优异耐 海水腐蚀、抗冲击性能，适配近海风浪 海域长期使用。 2、规格：A 型船体，总长 3.32m；最高 航速约 92km/h，续航时间≥3h；干重（不 含油液）352kg；额定乘员 2 人（支持 3 人乘坐）；燃油箱 70L； 3、主机：采用 Rotax1630 ACE 四冲程机	台	1.00	125720.00	125720.00	1 年	无

序号	产品名称	品牌及规格 型号	产地及制造 厂家	详细配置参数	单位	数量	单价 (元, 含税)	合价 (元, 含税)	质保期	备注
			机奥地利 Rota x 原装。	械增压水冷喷射推进发动机，电子燃油喷射、智能点火控制系统；额定最大功率 230HP，排量 1630cc；配备外置增压空气中冷系统，闭环冷却 CLCS 海水冷却方案，适配海水环境。 4、配置：具备电子 iBR 电控倒车及减速控制功能，iTC 智能节气门，支持 Eco® 经济模式、运动模式、定速巡航、慢速模式多档位动力模式调节；配置 VTS™可调舵板；4.5 英寸彩色数字多功能仪表；原厂配置 BRP 豪华防水蓝牙音响；防滑驾乘座椅；密封储物舱、防水物品存放空间；艇尾登船平台；D.E.S.S 电子防盗钥匙启动系统。 5、整机原厂质保期限 1 年；包含出厂调试检测、原厂配套维						
4	展架	定制	中国烟台，永 胜厂家	尺寸 1.01m*0.67m，木排 1.5m，净重 25kg，载重 100kg，架子采用 4mm 厚防腐钢板，附带带刹车万向轮	个	8.00	950.00	7600.00	1 年	无
5	镀锌拖车	定制	中国烟台，永 胜厂家	1、尺寸 4050mm*1550mm，载重 450kg；拖车滚轮均 5 寸加大滚轮，材质内 PP，外为 EVA 2、拖车配备 1200 磅手摇绞盘；1200 磅导轮式千斤顶；配备通用 LED 防水尾灯，	台	2.00	5150.00	10300.00	1 年	无

序号	产品名称	品牌及规格 型号	产地及制造 厂家	详细配置参数	单位	数量	单价 (元, 含税)	合价 (元, 含税)	质保期	备注
				拖挂车专用尾灯线束; 轮毂采用“HL”拖挂车专用轮毂, 配备误差十丝以内的高速轴承; 加强型钢制热镀锌车瓦挡泥板; 所有部件固定螺栓均采用热镀锌防锈处理, 螺帽采用不锈钢注塑防松螺帽						
6	浮筒码头	尺寸 500mm*500mm*400mm, 载重 450kg	河北衡水, 德山浮筒厂生产	尺寸: 500mm*500mm*400mm; 材质: HDPE 纯新料; 极限浮力: 350 公斤/平方米; 产品抗紫外线、耐海水腐蚀, 适应近海高盐环境; 配套连接件、紧固螺栓全部采用 316L 不锈钢材质	m²	405.00	418.00	169290.00	1 年	无
7	U 型浮筒	1000mm*500mm*335mm	河北衡水, 德山浮筒厂生产	尺寸: 1000mm*500mm*335mm; 材质: HDPE 纯新料; 壁厚: ≥10mm; 内部填充高密度闭孔泡沫; 单位面积极限浮力≥350kg/m²; 配套 316L 不锈钢连接件, 耐海水抗老化	个	76.00	665.00	50540.00	1 年	无
8	栏杆	高度: 1.2m; 直径: 120mm; 壁厚≥3mm	河北衡水, 德山浮筒厂生产	材质: HDPE 纯新料; 高度: 1.2m; 直径: 120mm; 壁厚≥3mm	个	134.00	68.00	9112.00	1 年	无
9	羊角	200mm*160mm	河北衡水, 德山浮筒厂生产	材质: 316 不锈钢; 尺寸: 200mm*160mm	个	20.00	115.00	2300.00	1 年	无
10	绳子	20mm	河北衡水, 德山浮筒厂生产	浮筒码头栏杆连接尼龙绳, 直径: 20mm	米	400.00	4.50	1800.00	1 年	无

序号	产品名称	品牌及规格 型号	产地及制造厂 家	详细配置参数	单位	数量	单价 (元, 含税)	合价 (元, 含税)	质保期	备注
11	快挂	25KN 拉力	河北衡水, 德 山浮筒厂生产	材质: 铝合金; 规格: 25KN 拉力	个	40.00	40.00	1600.00	1 年	无
12	船只防碰 球	78cm×28cm	河北衡水, 德 山浮筒厂生产	外形为 F 型, 尺寸 78cm×28cm, 外体高 强度 PVC 材质	个	20.00	200.00	4000.00	1 年	无
13	固定单钩	大钩 1.8 米	河北衡水, 德 山浮筒厂生产	规格: 大钩 1.8 米, 材质: 高强度合金	个	10.00	75.00	750.00	1 年	无
14	牵引用单 钩	大钩 5 米	河北衡水, 德 山浮筒厂生产	规格: 大钩 5 米, 材质: 高强度合金	个	5.00	115.00	575.00	1 年	无
15	铁锚	/	河北衡水, 德 山浮筒厂生产	浮码头用锚: 60Kg/个的 3 个; 水线用锚 60Kg/个的 6 个; 固定船只用铁锚 43Kg/ 个的 4 个+100Kg/个的 2 个	Kg	912.00	6.40	5836.80	1 年	无
16	码头固定 用锚绳	直径 20 毫米	河北衡水, 德 山浮筒厂生产	直径 20 毫米尼龙绳	米	250.00	4.00	1000.00	1 年	无
17	岸上固定 用绳子	直径 5 毫米	河北衡水, 德 山浮筒厂生产	直径 5 毫米尼龙绳	米	200.00	1.60	320.00	1 年	无
18	浮球	EVA-30	山东威海飞扬 体育用品公司	材质: EVA 材质, 形状: 圆柱形; 规格: 长 20 厘米, 直径 16 厘米	个	400.00	50.00	20000.00	1 年	无
19	水线用大 绳	聚乙烯绳	山东威海龙誉 制绳厂	聚乙烯材质, 千根细丝组成, 16 型号, 耐海水腐蚀	米	1500.00	5.60	8400.00	1 年	无
20	细绳	聚乙烯绳	山东威海龙誉 制绳厂	聚乙烯材质, 多根细丝组成, 高强度, 高韧性, 4 型号	米	2000.00	0.28	560.00	1 年	无

序号	产品名称	品牌及规格型号	产地及制造厂家	详细配置参数	单位	数量	单价 (元, 含税)	合价 (元, 含税)	质保期	备注
21	航道浮标	外径 1m 高度 1.2m, 壳体厚度 ≥12mm	河北衡水, 德山浮筒厂生产	外径 1m 高度 1.2m, 壳体厚度 ≥12mm, 带太阳能灯, 高分子聚乙烯材质, 内填充实心发泡泡沫; 配置 IP68 防护等级太阳能航标灯, 配备锂电池; 浮体上部设置吊耳, 适用于近海环境	个	4.00	2600.00	10400.00	1 年	无
22	多功能除锈润滑养护剂	WD-40, 4L/桶	美国, 美国原厂灌装	4L/桶	桶	2.00	550.00	1100.00	1 年	无
23	吊艇架	无品牌, 01	中国	配套 6m 长带荧光标志高强纤维材质吊带, 316 不锈钢防滑耐磨垫	个	1.00	1500.00	1500.00	1 年	定制
总合计价 (元, 含税)				大写: 柒拾柒万肆仟零肆拾叁元捌角整 小写: 774043.80						

注: 1. 此表中的单价应包括产品的生产、供货、安装调试、运杂费、质保期内的免费质保服务、税金、利润、售后服务及其他附带服务等全部费用。

2. 此表必须列明详细的供货范围清单, 投标产品技术性能按照要求对每一项技术参数指标进行逐条响应, 投标的所有设备均须标明品牌及规格型号、产地及制造厂家、详细配置参数、质保期, 不可完全复制招标文件参数, 如果此表中所列内容无法满足招标文件中提出的要求或者与投标人在技术文件中提供的内容不一致, 投标有可能被拒绝。

投标人(公章) 威海好旺通停车服务有限公司

日期: 2026 年 9 月 21 日



威海环晟文旅发展有限公司廉洁合作协议

签订方名称：威海环晟文旅发展有限公司（简称环晟文旅公司）

签订方名称：威海好旺通停车服务有限公司（简称合作单位）

为促进双方廉洁高效合作、双方工作人员廉洁从业，经双方共同协商，就业务往来中的廉洁事宜达成一致意见，签订如下协议：

第一条 双方的责任

（一）严格遵守党和国家有关法律法规及环晟文旅公司有关廉洁从业的制度规定。

（二）双方本着公开、公平、诚信的原则，自觉遵守协议约定，不得损害国家、集体利益以及个人合法权益。

（三）双方要加强互相监督，对违反协议行为及时提醒并予以纠正，发现违法违纪行为及时告知环晟文旅公司纪检监察机构（详见第四条）。

（四）对违反《廉洁合作协议》约定的行为，环晟文旅公司按照有关规定给予本公司相关责任人党纪、政纪处分，涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；合作单位人员存在违反职业操守行为的，环晟文旅公司有权利要求合作单位对其人员进行查处，并保留终止相关合同、将合作单位列入合作伙伴黑名单的权利。

（五）环晟文旅公司的《廉洁合作协议》管理人员或纪检监察人员在对合同执行情况进行检查或抽查时，合作单位应给予配合。双方人员存在弄虚作假、玩忽职守、包庇纵容等行为的，双方单位均应对责任人进行处置。

第二条 环晟文旅公司义务

（一）环晟文旅公司在业务委托过程中，应做到公平、公正、公开，禁止暗箱操作，不得泄露应当保密的项目信息。

（二）环晟文旅公司人员及其配偶、子女、特定关系人不得与合作单位人员发生任何非工作的往来，包括但不限于以下内容：不得收受对方馈送的任何

现金、贵重物品、有价证券等；不得要求或接受对方为其住房建修、婚丧嫁娶、出国等提供资助；不得介绍亲友从事与双方合作有关的业务活动；不得收受回扣；不得参加合作单位组织的宴请、娱乐、旅游等活动；不得要求对方报销应由本人支付的费用等；不得吃拿卡要或变相吃拿卡要。

（三）环晟文旅公司人员若违反《廉洁合作协议》约定，按照有关规定给予党纪政务处分；涉嫌犯罪的，按照有关程序移送司法机关处理。

（四）环晟文旅公司人员不得为合作单位超合同约定比例结算款项、多计量、多签证或故意降低验收标准，并从中谋取私利。

（五）环晟文旅公司人员不得利用计量、结算、支付等职务权利，故意刁难合作单位以谋取私利。

（六）环晟文旅公司人员发现合作单位人员行贿以及其他违反《廉洁合作协议》的行为，有义务向环晟文旅公司纪检监察机构或其他相关部门举报。

（七）对合作单位所属机构和人员存在违反《廉洁合作协议》约定的行为，环晟文旅公司应收集汇总有关违规证据，配合合作单位调查处置。

第三条 合作单位义务

（一）合作单位不得有围标、串标、泄露双方机密，排挤其他经营者的公平竞争，在预决算、招投标和商务报价中弄虚作假、恶意高估冒算或故意以低价扰乱招投标等违反商业道德、扰乱正常竞争秩序等行为。

（二）合作单位人员不得为获取合作利益向环晟文旅公司人员送礼、行贿，不得有向环晟文旅公司人员提供宴请和娱乐活动及其他有违反法律法规和廉洁从业规定、影响公平交易的行为。

（三）合作单位应对其所属机构和人员严格执行《廉洁合作协议》提出明确的要求，并加强监督和管理。

（四）合作单位应积极配合环晟文旅公司纪检监察机构开展各项检查、核实工作。

(五) 合作单位发现环晟文旅公司人员有索贿行为、受贿行为及其他不廉洁行为时，应向环晟文旅公司纪检监察机构或其他相关部门举报，并有义务提供相关证据。

第四条 环晟文旅公司纪检监察机构受理举报电话：0631-5239953。

第五条 本协议双方签字盖章后生效，有效期与主合同一致。

威海环晟文旅发展有限公司

(盖章)

负责人或授权人：(签字或盖章)




日期：2026 年 10 月 15 日

合作单位：威海好旺通停车服务有限公司

(盖章)

合作单位负责人：(签字或盖章)



日期：2026 年 10 月 15 日