

合同编号： CYZB2026003

合 同 书

项目名称：2025 年粮库功能提升项目
(烘干塔采购)

项目编号： CYZB2026003

采购编号： CYZB2026003

甲方：威海市昌洋粮食收储有限公司

乙方：安徽正阳机械科技有限公司

签订时间：2026 年 9 月 22 日

2025 年粮库功能提升项目（烘干塔采购）

合同协议条款

采购单位（以下简称甲方）：威海市昌洋粮食收储有限公司

供应单位（以下简称乙方）：安徽正阳机械科技有限公司

为了明确双方责任，保证本项目制作的顺利完成，按照《中华人民共和国民法典》和有关条款的原则，结合本项目具体情况，双方达成如下协议：

一、合同的组成部分：

- 1、本合同书
- 2、乙方在评审过程中补充或澄清的文件
- 3、CYZB2026003 招标文件
- 4、乙方的投标文件

上述文件相互补充，合同各方必须予以遵守执行。若有不明确或不一致之处，以上列次序在先者为准。

二、标的物及数量：

具体详见《采购清单》。

三、价款：

本合同总价款为：人民币壹佰零贰万伍仟叁佰伍拾元整(¥ 1025350.00 元)。

具体分项价格详见《报价明细表》。

合同价款包括但不限于设备费、运输费、运输保险费、备品备件费、人工费、材料费、培训指导费、安装调试费、食宿费、交通费、保险、税费、质保期内维护以及安装调试运输等过程中所有费用。

四、质量及专利：

- 1、乙方所供的技术服务必须符合采购文件的要求及乙方投标文件的承诺。
- 2、乙方应保证甲方在中华人民共和国境内使用其提供的标的物或标的物的任何一部分时，免受第三方提起的侵犯其专利权、商标权、著作权或其他产权纠

纷，否则由乙方承担一切法律责任。

3、质量标准：达到国家验收规范合格标准。

五、供货地点及双方联系方式：

供货地点：甲方指定地点。

甲方联系人：王建胜；联系电话：13606315572。

乙方联系人：黄晓琳；联系电话：0564-3697195。

六、供货时间：2026年10月5日前供货安装调试完毕

七、供货及验收：

1、乙方提供的全部货物，均采用标准保护措施进行包装，使之适于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物损坏和损失均由乙方承担。

2、验收标准：货物按调度运到交货地点后，由甲方与乙方按照采购项目报价表及技术要求进行验收，对不符合品种、规格和质量标准的货物有权不予接收，或要求乙方无条件免费更换符合要求的货物。若乙方供应的货物与投标技术参数不一致，甲方有权终止其供货，追究损失及责任，并要求乙方按此工程造价的50%予以赔偿。货物到达甲方指定地点后，经甲方初验合格后，乙方方可进行安装。

3、如果货物的质量和规格、技术参数与响应文件、合同不符，或在规定的质量保证期内证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的产品，甲方将向乙方提出退货并索赔。

4、标的物属于《强制性项目认证管理规定》范围内的，必须具有“CCC”中国强制认证标志，否则验收不合格。

5、交货前，乙方如果认为某些事项需要甲方提供必要的配合措施，应当在合理的时间内，以书面的形式通知甲方，甲方同意后，应当以书面的形式回复乙方。如果乙方未作书面通知，由此而造成的损失全部由乙方承担；反之，如果甲方未按照其承诺提供配合，则全部损失均由甲方承担。

八、付款：

1、本合同以人民币付款。

2、付款方式：合同签订后货到甲方指定场地支付合同价款的 40%，机械进场安装调试验收完毕无质量问题再支付至合同价款的 80%，待第三方中介机构出具结算报告书且验收合格后，付至结算总金额的 95%，留 5%质保期满后一次性付清（无息）。

3、付款按以下资信办理

收 款 人：安徽正阳机械科技有限公司

开户银行： 工行六安分行皖西路支行

银行帐号：1314064009300117729

九、售后服务：

1、乙方要保证提供优质的售后服务，其服务必须达到或超过标的物生产厂提供的承诺。

2、乙方要保证提供优质的售后服务，其服务必须达到或超过标的物生产厂提供的承诺。出现质量问题时，质保期内，免费负责三包（包退、包换、包修），所有费用由乙方承担。

3、质保期：自验收合格之日起3 年。质保期内出现由于产品本身的原因造成损坏，应免费更换。质保期内出现质量问题，乙方接到甲方的函、电后，分钟内电话响应，12 小时内派专业技术人员到达故障现场、提供故障救援。质保期内如果同部位出现三次以上（包含三次）因质量问题引起的故障，乙方负责免费更换同类新的产品。质保期外对货物进行终身有偿服务，只收取对应配件成本、人工费用等基本费用。如乙方怠于履行售后服务和维保义务，甲方有权自行委托第三方进行服务和维保，乙方应向甲方双倍支付服务和维保费用。

十、变更与修改：

乙方应严格按合同要求供货，未经甲方书面同意，乙方不得与甲方擅自就合同标的的数量、质量、供货完毕日期、技术规格以及其他的合同条款进行变更、

修改；不得部分或者全部转让本合同项下的权利和义务。

十一、违约责任：

1、乙方违反第六条供货时间约定，逾期交付验收或者经验收不合格而重新调试交付验收，除甲方书面同意外，每逾期一日，违约金额按每日 1000 元计算，不足一日按一日计算。因乙方的原因造成不能交货的，应向甲方支付合同总价款 30%的违约金并应当赔偿损失。

2、乙方违反第四条质量及专利权第一款的约定而降低标准及违反第十条变更、修改和转让的约定，甲方有权单方解除合同，乙方应向甲方支付合同总价款 30%的违约金并赔偿甲方损失。

3、乙方违反第九项售后服务承诺，将责令其严格按照合同的约定履行义务，无正当理由拒不履行的，乙方应向甲方支付违约金并承担相应法律责任，乙方交付货物质量不合格的，甲方有权单方面终止合同无条件退货，乙方应向甲方支付合同总价款 30%的违约金并赔偿甲方实际损失。

4、由于乙方违约而可能出现其产品（设备）等被甲方使用的情形，其所遭受的损失甲方不需要负责或者承担。

5、乙方应保护甲方在使用该项目其任何一部分时不受第三方提出侵犯知识产权、专利权、商标权和设计权的起诉。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切费用。

6、由于违约而给对方造成损失，按照损失金额的 100%给予赔偿。

7、乙方明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付 10%的违约金及承担相应法律责任。

8、上述违约责任“不可抗力”除外，“不可抗力”是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如：战争、严重火灾、洪水、台风、地震等事件。

9、其它未尽事宜，以《中华人民共和国民法典》和其它有关法律、法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

十二、合同终止：

1、经甲乙双方协商一致，双方可提前终止本合同。

2、双方任一方出现以上约定可解除本合同的情形，另一方可主张解除本合同，本合同终止。

十三、争议解决：

1、合同各方应通过友好协商，解决执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争议，如协商不成，向威海市文登区人民法院起诉解决。

2、在诉讼期间，本合同无争议的部分应继续执行。

十四、签约地点：甲方会议室。

十五、合同生效及其他：

1、本合同未尽事宜，经甲、乙双方协商一致，可订立补充条款，与本合同具有同等法律效力。

2、本合同由甲乙双方签字并加盖各方公章或合同章后生效。

3、本合同一式二份，甲方执一份、乙方执一份，具有同等法律效力。

十五、签约地点

本合同签约地点为甲方会议室。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

法定代表人或 授权委托人

法定代表人或授权委托人

（签字或盖章）：

（签字或盖章）：

附件：《报价明细表》

三、报价明细表

序号	设备名称	设备参数	单位	数量	单价(元)	合价(元)	品牌、型号	生产厂家、产地	备注
1	烘干机主机部分及配套设施	1.1 烘干机主机部分							
		谷物烘干设备 1. 机型应为具有最新可靠技术且批次处理量≥40吨的循环式谷物烘干设备； 2. 进出料须采用重力下滑式，即顶部进料和底部出料须采用流管式重力下滑（即：采用上、下无绞龙结构）。 3. 控制系统应采用集成式控制箱，能够实时显示热风温度、谷物温度、谷物水分和烘干时间等，配置定时烘干开关，各类传感器与烘干机安全保护、报警装置等须能够联动操作。 4. 热风温度传感器能够实时检测热风并显示热风温度。 5. 滴粮传感器能自动检测粮食是否装满，粮满系统报警并停机。 6. 性能参数 尺寸：≥2650*3700*15700mm，仓容量：湿玉米粒≥60吨，上下无绞龙结；一体式底座；下料滴谷板≥1.5mm 不锈钢，烘干层通风角管≥1.5mm 镀锌板，顶层2排角管采用不锈钢，机体≥2mm 马钢一级冷板；网板为≥0.8mm厚度的201不锈钢材质，烘干层混流角状盒大小头交错式排列，第一和第二排为不锈钢，其余为冷轧钢镀锌，≥4.8米加大烘干层，冷热风自动打开；缓苏层≥10层冷轧钢材质，整机冷轧钢喷塑及不锈钢；PLC控制柜；自动温控系统；在线水分检测系；故障预	台	2	177000	354000	正阳/SH-40C	安徽正阳机械科技有限公司/中国六安	/



	报警系统：满粮自动报警系统；提升机后置：离心防爆负压风机 7.5KW2个（四合或天虹），风机管道带防回潮翻板，镀锌材质；爬梯，上下检修安全平台，下检修平台为防滑型高度 $\geq 900\text{CM}$ ，宽度 $\geq 600\text{CM}$ ，型材厚度 $\geq 2.0\text{mm}$ ，平台踏板为 $\geq 1.2\text{mm}$ 防滑镀锌板；一体式电机减速机（台邦或国茂），电器元件施耐德或正泰或西门子，变频器正泰或德力西，皮带斗斗； 5. 功率（KW）：20.2							
天然气燃烧器	1. 燃烧室尺寸为 $\geq 1.8*1*1.4$ 米（长宽高），燃烧室内胆为 310S 不锈钢材质，厚度为 $\geq 3.0\text{mm}$ ，管道为冷轧钢喷塑，尺寸为 $\geq 800*800\text{mm}$ ，厚度为 $\geq 1.5\text{mm}$ ，发热量 ≥ 75 万大卡/小时，电压 380V，进气口尺寸 DN40； 2. 功率（KW）：1.1	台	2	28000	56000	利雅路 /RS70	利雅路热能设备（上海）有限公司/中国上海	/
1.2 烘干辅助设施								
1#提升机（入清理筛）	1、斗提机的牵引带速 $\geq 2.1\text{m/s}$ ，头尾采用 5mm 后冷板制作，机筒厚度 $\geq 2.0\text{mm}$ 厚采用 Q235 碳钢制造，表面涂防锈漆和面漆厚度 $\geq 75\mu\text{m}$ 2、驱动轮与底轮均采用双列球面轴承支撑，能自动调心、防尘； 3、提升机减速机为摆线减速机； 4、斗带采用聚脂尼龙（EP）带芯，带宽 $\geq 400\text{mm}$ ，带厚 $\geq 1\text{cm}$ 5、采用高密度聚乙烯斗斗； 6. 移动式底盘：规格 $\geq 2\text{m}*2\text{m}$ ，采用国标角钢和槽钢焊接而成，通过四个重型万向轮，单轮承重 $\geq 1\text{T}$ ，整机人可随意推移。4 只机械螺杆支腿，作业时落地调平，支腿不落地禁止作业	台	1	17000	17000	腾翔 /TD-5033	衡水腾翔粮食机械有限公司/中国衡水	/

	2*2 7. 高度含头尾高度: 7M 8. 功率 (KW): 5.5							
组合型清理筛	1 、清理设备应同时具有圆筒清理并有足够的维修、检查、调节、清理 所需的各种检查孔以及配有收集斗和控制清理物出料的排杂料流管; 2 、清理筛面板应由冲孔的耐磨钢材制成; 进料料斗为方形, 钢板厚度 2mm , 进料装置不会撒料, 进料斗内衬耐磨板。 3 、清理筛应在满负荷条件下连续工作不小于 24 小时, 清理筛的产量 $\geq 50-80t/h$, 连续工作 24 小时, 筛面堵塞面积不超过 20%; 4 、清理筛应有足够的表面面积的适宜大小的筛网, 流程中额定的流量 下, 可同时除去大杂、小杂, 配置吸风除尘装置, 以确保烘干流程顺畅; 5 、粮食清理设备要求独立设计, 包含圆筒、除尘功能, 出粮口要能与烘干系统进粮口方便连接。钢构件表面进行喷砂处理, 钢材表面达到无可见的油脂、污垢、氧化皮、铁锈和油漆涂层等附着物, 任何可残留的痕迹仅是点状或纹状的轻微色斑。底漆、中间层漆的涂层无针孔、气泡、裂纹、起皱、脱落、流挂、漏漆等缺陷。面漆均匀、光亮、完整。底漆采用氧化铁锌铬底漆, 干漆膜厚度 $40 \mu m$。面漆采用树脂漆, 喷三层, 干膜总厚度 $\geq 100 \mu m$。底漆、面漆采用喷涂。 6、外形尺寸: $\leq 6m \times 2.5m \times 5m$, 筛筒内径 $\geq 1.3m$, 外径 $\geq 1.6m$, 筛筒长度 $\geq 3.5m$, a 安装玉米筛网 $\Phi 5mm$; 大杂筛面 $\Phi 25mm$ 7、该产品采用国标钢材主要材料有: Q235 钢板 (折	台	1	60000	60000	/腾翔 GT-50	衡水腾翔粮食机械有限公司/中国衡水	/



	弯成型钢板) 50x50 60x80 60x100 方管 10 井槽钢等, 结构紧凑、坚固耐用, 行走装置: 750-16 充气轮胎 8、产量: 50-80T/H 9、功率 (KW): 13							
进料输送机及支撑架	1. 进料输送机: (1) V型, 带宽 600mm, 产量为 40-60 吨/小时; (2) 输送带采用聚酯尼龙橡胶带, 输送机的带速 $\leq 2.5\text{m/s}$, 托辊带式输送机的倾角 $\leq 15^\circ$, 上托辊间距在 500mm, 下托辊间距 $\leq 1.25\text{m}$; 3. 减速机为摆线针减速器; (3) 40-60T/H 长度: 8M (4) 功率 (KW): 2.2 2. 支撑架: 40*80 矩形管现场制作;	套	1	6400	6400	正阳/T600	安徽正阳机械科技有限公司/中国六安	/
进粮刮板机及刮板机支撑架、气阀、上下接套、直管	1. 机筒板采用 $\geq 3.75\text{mm}$ 的 Q235A 钢板制作, 头部有溢粮装置; 机筒槽宽 400mm; 刮板为防破碎橡胶材质, 刮板厚度 14mm, 链条线速度不大于 0.4m/s; 链条采用节距为 66.5mm 滚子链, 加斜支撑, 材料为 $\phi 10\text{mm}$ 圆钢, 降低余料; 采用双列球面轴承支撑, 能自动调心、防尘; 2. 40-60T/H 长度: 8M 全封闭结构 3. 功率 (KW): 5.5	台	1	23500	23500	正阳/SU40	安徽正阳机械科技有限公司/中国六安	/
刮板机支撑架、气阀、上下接套、直管	80*80 方管, 气阀接套现场制作 (长 $\approx 0.3\text{m}$, 采用国标 3# 角钢、1.5 冷板制作), L=8M*1	套	1	1200	1200	正阳/SU40	安徽正阳机械科技有限公司/中国六安	/
气动阀门	1. 稻谷流量为 40-60t/h; 操作方便、轻巧、无明显阻卡现象; 气缸采用, 配 DC24V 电磁阀; 2. 功率 (KW): 0.37	套	2	1000	2000	正阳/SU400	安徽正阳机械科技有限公司/中国六安	/

	刮板机溢流管	1.5 冷板现场制作:	套	1	200	200	正阳	安徽正阳机械科技有限公司/中国六安	/
	烘干机出料输送机	1. V型, 带宽 800mm, 产量为 60-80 吨/小时 2. 输送带采用聚酯尼龙橡胶带, 输送机的带速 $\leq 2.5\text{m/s}$, 托辊带式输送机的倾角 $\leq 15^\circ$, 上托辊间距在 500mm, 下托辊间距应 $\leq 1.25\text{m}$; 3. 减速机为摆线针减速机; 2. 60-80T/H 长度: 10M 3. 功率 (KW): 2.2	套	1	8000	8000	正阳/T800	安徽正阳机械科技有限公司/中国六安	/
	输送机接料斗	5#角钢、2.0 平板、料口加装尼龙带阻挡溢粮	套	2	200	400	正阳	安徽正阳机械科技有限公司/中国六安	/
	粮食烘干除尘房和气罐储存房	除尘房尺寸 $9\text{m} \times 4\text{m} \times 6\text{m}$, 横梁 4×6 镀锌方管, 立柱采用 114 热镀锌圆管, 面板采用 0.5mm 厚彩钢板, 顶部安装百叶窗, 百叶窗里安装防尘网, 现场制作			35000	35000	正阳	安徽正阳机械科技有限公司/中国六安	/
	1.3 电气控制与气源系统								
	各单元独立控制柜		套	1	1800	1800	正阳	安徽正阳机械科技有限公司/中国六安	/
	安装食宿、吊装、运费		套	1	21750	21750	正阳	安徽正阳机械科技有限公司/中国六安	/
	烘干机主机部分及配套设施-合计 (元)				587250.00				
2	3 吨铲车	1. 额定载重: $\leq 2200\text{Kg}$ 2. 工作质量: $\leq 5820\text{Kg}$ 3. 额定斗容: $\leq 2.12\text{m}^3$ 4. 卸载高度: $\leq 4500\text{mm}$ 5. 功率范围: $\leq 80-90\text{kw}$ 6. 最小转弯半径: $\leq 3500\text{mm}$	台	1	62000	62000	明宇/942CM	山东明宇重工机械有限公司、中国莱	/

		7. 外形尺寸: $\leq$ 6700*2220*2880mm 8. 仪表: 液晶仪表, 带油位显示 9. 轮胎规格: $\leq$ 1670/24 10. 油箱: 纳米材质油箱 11. 座椅: 充气座椅 12. 刹车: 四轮碟刹 13. 油缸: 加粗油缸, 大臂厚度 $\geq$ 35mm 14. 排放标准: $\leq$ 国四					州		
3	3 吨叉车	1. 发动机: (1) 动力燃烧形式: 柴油 (2) 排放标准: 国四 (3) 排量: $\approx$ 2.85、 (4) 额定功率: $\approx$ 36.8/2500 (5) 最大扭矩: $\approx$ 165/1600-1800 2. 重量、轮胎、门架性能参数: (1) 额定起重量: $\approx$ 3000kg、自重: $\approx$ 4260kg (2) 桥载: 满载/空载 前桥 $\approx$ 6450kg/1680kg、满 载/空载 后桥 $\approx$ 810kg/2580kg、 (3) 轴距: $\approx$ 1760mm (4) 轮胎尺寸: $\approx$ 前轮 28*9-15-14PR、后轮 6.5-10-10PR、 (5) (轮轴距 $\approx$ 1000/980、 (6) 门架最大起升高度: 二 级标准门架 $\approx$ 3000mm、门架 自由起升高度: 二级标准门 架 $\approx$ 145mm、门架不起升高度 : 二级标准门架 $\approx$ 2110mm、 门架起升全高度: 二级标准 门架 $\approx$ 4146mm、门架倾角, 前后: 二级标准门架 $\approx$ 6/12 度、门架左右侧移 $\approx$ 200mm (7) 货叉架宽度 $\approx$ 1100mm、 货叉架调节范围最小/最大: $\approx$ 272mm/1072mm、货叉尺寸: 厚45mm 宽122mm 长1070mm 3. 地盘、性能、制动系统性能参数: (1) 整车长度(至货叉前 段) $\approx$ 2720mm、宽度 $\approx$ 1225mm 、高度(至护顶架) $\approx$ 2150mm 、 (2) 最小转弯半径 $\approx$ 2400mm、前距悬/后悬 $\approx$ 475mm、 (3) 最小离地间隙: 门架 处 $\approx$ 135mm 地盘 $\approx$ 140mm、 (4) 行驶速度: 满载/空载 18.5km/h/19km/h、最大牵	台					柳州	
			2	56000	112000	柳工 /PCD30	柳州 柳工叉车有 限公司、柳州	/	

		引力(满载) 1680kg、制动系统:行车制 动:脚制动/人 力液压,驻车:手动/机械式驱 动方式:自动挡行走。							
4	粮食补仓机	650mm*(12+6)m液压升降 补仓机主要技术参数: 1、输送机长度:18米(主 机12米+伸缩6米) 2、输送带:带宽650mm,环 形人字纹输送胶带。 3、带速:3m/s 4、输送量:80T/h-100T/h 5、配备动力:输送7.5kw、 行走2.2kw、升降3kw、伸缩 1.5kw 6、配备液压转向,自动行走 、液压升降、伸缩输送、带抛 粮头等功能 7、机身下部最低采用Q235 50-50方管、上部Q235 70-40 方管,方管壁厚度最低3.25 毫米 (2) 800mm*(12+6)m转向 伸缩输送机主要技术参数: 1、输送机长度:18米(主 机12米+伸缩6米) 2、输送带:带宽800mm,环 形人字纹输送胶带。 3、带速:3m/s 4、俯仰角:0-25° 5、输送量:80T/h 6、配备动力:输送7.5kw、 行走3kw、升降3kw、伸缩 1.5kw 7、配备液压转向,自动行走 、液压升降、伸缩输送等 8、机身下部最低采用Q235 50-50方管、上部Q235 70-40方 管,方管壁厚度最低3.25mm	台	1	60000	60000	景维 /JW-60	卓城县景维 粮食机械有 限公司、中国 阜城	/
5	120吨计量仪器	3*18m钢结构秤台4节12mm厚 5mm,秤台刚性1/800-1/12 于2.5秤台所有金属表面均经 ,并涂防锈漆,环氧富锌底漆 表面光滑平整漆膜完整光滑 漆不均现象。	台	1	47000	47000	鲁岳 /SCS-120	泰安市鲁岳 衡器有限公 司、中国泰安	/

		电器: 按钮开关							
8	电动大门	1. 门体结构 (1) 上梁: 铝合金 6063-T5 ≥ 120*72*2-3 (2) 下梁: 铝合金 6063-T5 ≥ 126*72*3-5 (3) 立柱: 铝合金 6063-T5 主立柱 ≥ 120*80*3.0 内立柱 ≥ 76*76*2.0 (4) 竖条: 铝合金 6063-T5 ≥ 30*41*1.0 (5) 主底梁: 铝合金 6063-T5 ≥ 150*70*5.0 (6) 电机控制器遥控器: 分段门电机专用控制板: 电机安全可靠。(通过国家3C认证) (8) 产品可通过外置遥控接收或手动控制的控制盒, 控制盒接收动作命令后, 通过有线输送到电箱内。避免电箱屏蔽或建筑物信号折射弊端, 实现动作的准确、及时、门体动作时, 当检测到开、关限位信号, 门体会自动停止动行。同时可根据客户需求增设地感、门禁、车牌识别等开门方式。 (9) 电机热保护: 1 套, 电机温度达到 120℃ 或者运行达到设定时间, 电机将停止工作, 保护电机使用寿命。 (10) 手动离合: 1 套, 门体装有手动离合装置, 停电或检修时, 可打开离合手柄, 然后发手动方式推拉门。 (11) 电机制动安全锁: 1 套, 门体在停止状态, 通过减速箱的涡轮蜗杆机构, 实现门体自锁, 外力不能推开。 (12) 漏电保护系统: 产品带有漏电保护功能, 能对控制系统接地过流过压保护。(通过国家3C认证) (13) 滚动屏: 1 套, 门体机头部分正面装有滚动屏。 (14) 采用工业级优质铝材精制而成, 永不生锈。表面处理采用阿克苏诺贝尔塑粉静电喷涂, 耐酸碱、耐日晒、耐侵蚀性能是普通烤漆的3倍, 10 年不褪色。门体结构外型美观, 结构紧凑。材料力学性能与化学成分符合现行国家相应标准。 (15) 地面到门排 1.6 米底档外	套	1	35000	35000	兴德 /9001-A	潍坊兴德金属制品有限公司、潍坊	/



		包边734mm (16) 门排:长16米*高1.6米							
9	移动式输送机	移动式输送机带抛粮转向,10米长,输送机最宽部分≤1.8m,带宽≥500mm,抛粮带宽≥500mm,大架采用5*5方管,≥2.5毫米厚,斜拉2*4方管,≥1.8毫米厚,主电机≥4千瓦,升降≥1.1千瓦,转向≥0.37千瓦,抛粮≥4千瓦,打气轮胎,不锈钢配电箱,按钮开关	台	1	16500	16500	景维 /JW-650	阜城县景 维粮食机械 有限公司、中 国阜城	/
总计(元)					1025350.00元				
质保期					自验收合格之日起 3 年				

注:1、此表必须填报,且和数据文件中投标报价表(含明细)价格一致。

2、“产地”要注明哪个国家中的城市地名;“生产厂家”要以全称表述。

3、投标单位在投标报价时,应根据企业自身实力结合市场信息,充分考虑市场竞争因素和市场风险进行自主报价。投标报价包括但不限于设备费、运输费、运输保险费、备品备件费、人工费、材料费、培训指导费、安装调试费、食宿费、交通费、保险、税费、质保期内维护以及安装调试运输等过程中所有费用。

投标人(公章):安徽正阳机械科技有限公司

法人代表(其它类型投标文件负责人)或委托代理人(签章或签字)

2026年9月10日

