合同编号：GZHT-XM-2026-046

鼎晟大厦厨房及配餐设备采购项目
供货合同

甲方：威海市环翠区国有资本运营有限公司

乙方：玉株（山东）节能环保科技有限公司

签订时间：2026 年　8 月　14　日

甲方：威海市环翠区国有资本运营有限公司

乙方：玉株（山东）节能环保科技有限公司

为了明确双方责任，保证本项目顺利完成，按照《中华人民共和国民法典》和有关条款的原则，结合本项目具体情况，双方达成如下协议：

一、合同的组成部分：

1、本合同书

2、乙方在评标过程中补充或澄清的文件

3、本项目招标文件

4、乙方的中标文件

上述文件相互补充，合同各方必须予以遵守执行。若有不明确或不一致之处，以上列次序在先者为准。

二、标的物及数量：

本合同标的物具体的产品规格、型号、数量、生产产地及制造厂家等详见报价明细表。

三、价款：

本合同总价款为人民币：1060000.00 元 。具体分项价格详见《报价明细表》（附后）。本合同为固定单价合同，工程量据实结算。

报价单位应对本次采购的全部内容进行报价，报价明细表中的全费用单价应包括设备费、材料费、安装费、机械费、措施费、管理费、利润、单体或系统调试费、培训费、包装费、运输费（包括材料、设备及成品或半成品构件运至工地现场堆放点的场外运输费用及从堆放点至施工点的场内运输费用。各种材料发生的二次搬运、水平及垂直运输费）、装卸费、采购保管费、保险费、检验验收费、售后服务费、规费、税金以及招标文件和合同中明确的其他责任和义务等全部费用。政策性文件规定合同包含的所有风险、责任等其它不确定因素全部包括在投

标价格中。质保期结束后，产品发生故障需乙方维修的，乙方应按不高于市场价格收取费用。

四、质量及专利：

1、乙方提供的标的物，必须是原厂生产制造的原装正品，其技术参数必须符合招标文件的要求及乙方的投标文件的承诺。

2、乙方应保证甲方在中华人民共和国境内使用其提供的标的物或标的物的任何一部分时，免受第三方提起的侵犯其专利权、商标权、著作权或其他产权纠纷，否则由乙方承担一切法律责任。

五、供货地点：甲方指定地点；联系人：于永清；联系电话：18660351956。

六、供货调试完毕时间：自合同签订之日起 28 日内供货安装调试完毕 。

七、验收：

1、验收标准：国家相关规范及采购文件和合同中规定的技术指标、参数、材质、性能要求等。货物按调度运到交货地点，由甲方与乙方按照报价表、技术要求进行验收对不符合品种、规格和质量标准的货物有权不予接收，或要求乙方无条件免费更换符合要求的货物。若乙方供应的原材料与投标时的技术参数不一致，甲方有权终止其供货，追究损失及责任，并要求乙方按此项目总价款的 50%支付违约金。

2、乙方交货时必须提供商品的合格证，否则，甲方有权拒收商品。

3、标的物应按照国家及有关部门的规定进行包装，以确保其安全无损地运抵交货地点。

4、交货前，乙方如果认为某些事项需要甲方提供必要的配合措施，应当在合理的时间内，以书面的形式通知甲方，甲方同意后，应当以书面的形式回复乙方。如果乙方未作书面通知，由此而造成的损失全部由乙方承担；反之，如果甲方未按照其承诺提供配合，则全部损失均由甲方承担。

5、供货完毕，甲方负责项目验收具体工作。

6、乙方提供的全部货物，均采用标准保护措施进行包装，使之适于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物损坏和损失均由乙方承担。

7、标的物进场前需提供《报价明细表》中要求的证书及检测报告，否则验收不合格。

8、标的物为进口产品的，交货时需向用户单位提供海关报关单、商品检验单等手续。

9、乙方交货及安装时间应当服从甲方的安排，乙方人员车辆应当服从甲方的管理。

八、付款：

（1）本合同以人民币付款。

（2）付款方式：合同签订后，甲方支付乙方合同总价 30%预付款，乙方供货安装完毕，经甲方验收合格后支付至合同总价款的 80%，结算完成后付至结算额的 97%，余款于质保期满后一次性付清（无息）。甲方付款前乙方应提供符合甲方要求的增值税专用发票。未能通过验收的，甲方不予支付相应合同价款，已经支付的，甲方有权要求返还。

（3）付款按以下资信办理

收款人：玉株（山东）节能环保科技有限公司

开户银行：山东威海农村商业银行股份有限公司

银行帐号：257003917420500002185l

联系人：董玉良

联系电话：18906316900

九、售后服务：

1、根据甲方需要，乙方应派技术人员现场服务，处理现场出现的技术问题。

2、乙方要保证提供优质的售后服务，其服务必须达到或超过标的物生产厂提供的承诺。

3、质保期：自验收合格交付使用之日起 3 年；质保期内若货物发生故障，乙方接到甲方的函、电后，30 分钟内电话响应，3 日内派专业技术人员到达故障现场、提供故障救援。质保期内如果出现三次以上（包含三次）因质量问题引起的故障，乙方负责免费更换同类新的产品。质保期外对货物进行终身有偿服务，只收取对应配件成本、人工费用等基本费用。

十、变更与修改

乙方应严格按合同要求供货，未经甲方书面同意，乙方不得与甲方擅自就合同标的的数量、质量、供货完毕日期、技术规格以及其他的合同条款进行变更、修改；不得部分或者全部转让其应履行的合同义务。

十一、索赔

1、在合同规定的检验期和质量保证期内，如果出现质量问题，甲方可以按如下方式中的一种或多种向乙方索赔：

（1）甲方退货，乙方将已付货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。

（2）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或更换货物的质量保证期。

2、如果在甲方发出索赔通知后 7 天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方提出索赔通知后 7 天内或甲方同意的更长时间内，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方从货款中无条件扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方向乙方提出不足部分的全额补偿。

十二、违约责任：

1、乙方违反第六条项目供货完毕时间的约定，逾期交付验收或者经验收不合格而重新交付验收，除甲方书面同意外，每逾期一日，按照合同总价款的 3‰向甲方交纳违约金，不足一日按一日计算。

2、乙方违反第四条质量及专利权第一款的约定而降低标准及违反第十条变更与修改的约定，由此而造成延期，按本条第一款的规定交纳违约金。

3、如果乙方在收到维修或更换货物通知后 7 日内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定行使的其他权利不受影响。

4、乙方保证货物有现货且是全新、未使用过的，并完全符合采购文件及现行规范规定的质量、规格和性能的要求。乙方保证所提供的货物在其使用寿命期内具有完全符合技术规范要求的性能。在货物质量保证期之内，乙方对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

5、由于乙方违约而可能出现其产品（设备）等被甲方使用的情形，其所遭受的损失甲方不需要负责或者承担。

6、质保期内产品发生故障乙方未在承诺期限内替换的，除甲方书面同意外，每逾期一日，按照逾期部分合同价款的 3‰向甲方交纳违约金，不足一日按一日计算。

7、由于违约而给对方造成损失，按照损失金额的 100%给予赔偿。

8、若因乙方标的物质量问题造成甲方及第三方人员伤亡或财产损失的，乙方承担全部法律责任和经济责任，并赔偿给甲方带来了经济损失。

9、上述违约责任 “不可抗力”除外，“不可抗力”是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如：战争、严重火灾、洪水、台风、地震等事件。

十三、合同终止：

甲方在乙方发生如下违约行为的情况下，甲方向乙方发出书面通知，终止部分或全部合同。在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出的索赔。

1、如果乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供全部或部分产品及服务，产品存在重大质量问题，外观、规格、型号等严重不符合本合同约定。

2、如果乙方未能履行合同规定的其它义务。

十四、其他约定事项

1、双方当事人应当保守在履行本合同过程中获知的对方商业秘密。

2、乙方必须严格按合同要求进行供货，不得擅自变更。如确需变更，经报甲方审查批准后，方可实施。

3、未经甲方事先书面同意，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

十五、争议解决：

1、合同各方应通过友好协商解决执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争议，如协商不成，可向甲方所在地的人民法院提起诉讼；

2、在诉讼期间，本合同无争议的部分应继续执行。

3、本合同条款中预留的联系人、联系方式、甲乙方注册地址均为有效司法送达联系方式。一方向另一方发送文件或电子信息被拒收或退回的，视为已经送达。

十六、合同生效：

本合同一式两份，甲乙双方各执一份，由各方代表签字或加盖各方公章或合同章后生效。

签约地点：威海市环翠区。

甲 方：（单位盖章）威海市环翠区国有资本运营有限公司

代表签字：

日期： 2026 年 8 月 14 日

乙 方：（单位盖章）玉林(山东)节能环保科技有限公司

代表签字：

日期：2026 年 8 月 14 日

三、已标价的工程量清单

投 标 总 价

招 标 人：威海市环翠区国有资本运营有限公司

工程名称：鼎晟大厦厨房及配餐设备采购项目

投标总额（小写）：￥1060000.00 元

（大写）：壹佰零陆万元整

投 标 人：玉株（山东）节能环保科技有限公司

（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：董玉良

（签字或盖章）

编 制 人：董玉良

编 制 时 间：2026.07.30

总　说　明

工程名称：　鼎晟大厦厨房及配套设备采购项目　　第1 页 共1 页

根据实际情况报价

鼎晟大厦厨房及配套设备采购项目汇总表

序号	名称	合计金额（元）
1	凉菜间	20459
2	洗碗间	92270
3	主炒间	85615
4	面食加工间	80313
5	切配间	40937
6	粗加工间	38712
7	面食制作间	49456
8	保鲜库	83752
9	易耗品库	7885
10	冰箱间	16588
11	米面调料库	14660
12	更衣室	9836
13	其它	9177
14	主炒间+面点间排烟	328513.8
15	洗碗间排烟	21185.33
16	一层开餐间	103462
17	一层水吧区	54342.87
18	一层其它	2836
19	总计	1060000

鼎晟大厦厨房及配餐设备采购项目

项目名称：鼎晟大厦厨房及配餐设备采购项目　　单位：元

序号	产品名称	规格	技术参数	单位	数量	参考图片	全费用单价	合计金额	品牌、规格型号、生产地、生产厂家
凉菜间									/
1	挂墙洗手池	430*385*300	用料：304 不锈钢板，面板及槽体采用 1.0mm 不锈钢板，安装采用不锈钢固定螺丝，台面后部 400mm 高围板，配有不锈钢落水器，配感应龙头。	台	1		1300	1300	玉株 XSC-1 山东威海 玉株（山东）节能环保科技有限公司
2	食品冷柜（冷藏箱）	1800*760*800	制冷方式：直冷，温度范围-8℃~-15℃ 采用优质不锈钢，微电脑控制，门体采用自动回归铰链、开门一定角度可自由停留，关门回归助力；制冷冷凝机组与压缩机组用单独安装板连接固定；全铜管蒸发器；环戊烷聚氨酯整体模具发泡；不锈钢门衬板和内底板采用模具整体拉伸成型；可拆卸清洗式门封条。具有技术要求符合 GB17625.1-2022；GB4343.1-2018；GB4706.1-2005；GB4706.13-2014 标准的中国国家强制性产品认证证书； 技术要求符合 GB26920-2024 标准、技术要求符合 GB4806.9-2023 标准	台	2		4071	8142	冰立方 WR18 山东滨州 滨州市美厨厨业有限公司

3	保洁柜	1200*500*1800	用料：304 不锈钢板，主板 1.2mm 厚，门为推拉门，带全钢重力调节脚。	台	1		3500	3500	玉株 GZ-500 山东威海 玉株（山东）节能环保科技有限公司
4	单星水池	700*750*800	用料：304 不锈钢材质，面板及槽体 1.2mm 厚，实际厚度 1.17mm 厚，不锈钢板面板下加强筋，立柱采用 38*38 不锈钢 304 拉丝方管实际厚度 1.2mm 厚；尼龙调节脚，配有不锈钢落水器，含冷热水龙头、角阀软连接	台	1		1017	1017	玉株 SC-800 山东威海 玉株（山东）节能环保科技有限公司
5	制冰机	500*580*750	生产的冰块内部中心温度达到-7℃。UART 通信接口。科学易拆装便携设计，无需工具可快速拆装，方便维护维修。前方插入式空气滤网便于客户自主清洁维护。水系统的及时维护可以延长设备使用寿命，减少售后维修的频率和费用。前方进气，前方排气，适合柜台式安装。符合食品安全国家标准。溢水自净功能，保证冰块卫生的同时还能保持制冰效率	台	1		6500	6500	艾世铭 SRM-100B 上海 星崎商厨制造（苏州）有限公司
洗碗间									/

1	双门消毒柜	1300*700*1980	电压 220V/50HZ(V)，额定功率 4.4kw，容积 720L，8 层，温度范围 20℃~150℃ 1、150℃高温杀菌 2、大容量存储，大功率消毒 3、欧式设计，美观大方 4、热风循环无死角，杀菌彻底 5、高温保险，意外降到最小化 具有消毒柜生产厂家的消毒产品生产企业卫生许可证； 具有符合 GB17988-2008《食具消毒柜安全和卫生要求》二星级消毒柜的规定的检验报告	台	3		4520	13560	聚历 RTP720 型 山东滨州 山东聚历商用厨具有限公司
2	活动工作台	1500*750*800	用料：304 不锈钢材质，面板 1.2mm 厚，实际厚度 1.17mm 厚；立柱采用 38*38 方 304 不锈钢拉丝管，实际厚度 1.1mm 厚；配 4 个脚轮。	台	1		1447	1447	玉株 GZT-800 山东威海 玉株（山东）节能环保科技有限公司
3	碗柜	1200*500*1800	用料：304 不锈钢板，主板 1.2mm 厚实际厚度 1.17mm，门为推拉门，带全钢重力调节脚。	台	2		3500	7000	玉株 GZ-500 山东威海 玉株（山东）节能环保科技有限公司
4	洗碗机	3500*860*1860	采用的 304 优质不锈钢板材，一键式操作方便快捷，自动注水、加热、清洗、高温消毒设计，餐盘清洗完毕后可直接使用，干净卫生；洗涤流程为，一套主洗系统，一套高温漂洗系统，一套大烘干系统；配备电脑分配器一套，洗涤剂催干剂各一桶。	台	1		52042	52042	普瑞姆 FT2000D 北京 北京市厨尔乐厨房设备有限公司

5	气泡池	1500*750*800	1、机器板材采用 SUS304 不锈钢板材，厚度 1.2mm，低板采用 2.0 厚，缎纹覆膜技术，抗氧化耐腐蚀； 2、不需用专用洗涤剂，加入洗涤剂也是起辅助除油作用，对洗涤剂无特殊要求； 3、清洁度高、没有死角。	台	1		6836	6836	福莱克斯 FX150 型 山东滨州 山东福莱克斯电器有限公司
6	残食台	750*750*800	用料：304 不锈钢板 1.2mm 厚，实际厚度 1.17mm 厚，立柱采用 38*38 不锈钢 304 拉丝方管，实际厚度 1.1mm 厚；配尼龙调节脚	台	1		742	742	玉株 CST-800 山东威海 玉株（山东）节能环保科技有限公司
7	单星水池	1000*750*800	用料：304 不锈钢材质，面板及槽体 1.2mm 厚，实际厚度 1.17mm 厚，不锈钢板面板下加强撑，立柱采用 38*38 不锈钢 304 拉丝方管实际厚度 1.1mm 厚；尼龙调节脚，配有不锈钢落水器、冷热水龙头、角阀软连接	台	3		1392	4176	玉株 SC-800 山东威海 玉株（山东）节能环保科技有限公司
8	储水式电热水器	80L	1.电脑式变频功率 2000W/3000W，智能调温；液晶数码显示屏，节能认证 2.出水断电、定时预约，增容，内置双防电墙技术、铠甲防电，光电感应灯，四重防护； 3.一级能效，遥控器，触摸双控制 4.带一键活水功能 5.防干烧、防超温、防超压三重固定安全保障。	台	2		2816	5632	雅丽诗 WYDRSC-80 广东中山 广东雅丽诗电器股份有限公司

9	双层工作台	1200*750*800	用料：304 不锈钢材质，面板 1.2mm 厚，实际厚度 1.17mm 厚；立柱采用 38*38 方 304 不锈钢拉丝管，实际厚度 1.1mm 厚；配尼龙调节脚。	台	1		835	835	玉株 GZT-800 山东威海 玉株（山东）节能环保科技有限公司
主炒间									/
1	平板置物台	1500*500*1550	用料：304 不锈钢板，层板 1.2mm 厚，实际厚度 1.17mm 厚；面板下加强撑，立柱采用 38*38 不锈钢 304 拉丝方管实际厚度 1.1mm 厚；尼龙调节脚，	台	1		1392	1392	玉株 ZWT-500 山东威海 玉株（山东）节能环保科技有限公司
2	食品冷柜（四门冰箱）	1200*750*1950	电压：220v，功率：370w，容积：930 升，制冷方式：直冷，温度范围：冷藏+4 到-5 摄氏度，冷冻-3 到-18 摄氏度。 门体采用自动回归铰链，开门一定角度可自由停顿、关门回归助力；不锈钢门底板和衬板均采用模具整体拉伸成型， 内底板为圆弧拐角，无死角易清洁；制冷剂冷凝机组与压缩机用单独安装板连接固定，降低震动产生的噪音；微电脑控制、多按键设计；环戊烷聚氨酯整体模具发泡。 具有技术要求符合 GBI7625.1-2022； GB4343.1-2018；GB4706.1-2005；GB4706.13-2014 标准的中国国家强制性产品认证证书； 技术要求符合 GB26920.2-2015、符合 GB4806.9-2023 标准	台	1		4147	4147	爱德信 LS4D-290 山东滨州 山东爱德信商用厨具有限公司

3	单通工作台	1800*800*800	用料：304 不锈钢板 1.2mm 厚，实际厚度 1.17mm 厚，拉门为左右推拉门，配尼龙调节脚。	台	2		3637	7274	玉株 GZT-800 山东威海 玉株（山东）节能环保科技有限公司
4	双层工作台	1800*800*800	用料：304 不锈钢材质，面板 1.2mm 厚，实际厚度 1.17mm 厚；立柱采用 38*38 方 304 不锈钢拉丝管，实际厚度 1.1mm 厚；配尼龙调节脚。	台	3		1484	4452	玉株 GZT-800 山东威海 玉株（山东）节能环保科技有限公司
5	单星水池	750*800*800	用料：304 不锈钢材质，面板及槽体 1.2mm 厚，实际厚度 1.17mm 厚，不锈钢板面板下加强撑，立柱采用 38*38 不锈钢 304 拉丝方管实际厚度 1.1mm 厚；尼龙调节脚，配有不锈钢落水器、含冷热水龙头、角阀软连接	台	2		1017	2034	玉株 SC-800 山东威海 玉株（山东）节能环保科技有限公司

6	双炒单温灶	1800*1200*1250	燃气类别：天然气（12T）额定热负荷：42kW（单头）燃气额定压力：2.0kPa 额定功率：60W（单头）额定电压：220V 电源频率：50Hz 适用水压：0.025-0.4MPa 采用预混炉头，电子点火，设有熄火保护装置、机械式风气联动系统 采用直流 48V 风机，配全钢摇摆水龙头 炉膛采用耐热材料铸造成型，表面采用高温氮化处理 面板采用 201 不锈钢板一次拉伸成型，台面厚度为 1.5mm±0.15mm，炉支架采用 201/1.5mm 不锈钢板折弯成型，面板下衬板为 201/1.5mm 厚，立柱采用 φ50*1.5mm 不锈钢管 产品具有 GB 30531-2014、CJ/T451-20[illegible]中国节能认证及中国环保认证； ★提供 GB 35848-2024 中国国家强制性产品认证证书(3C 认证)； 具有 GB 30531-2014 商用燃气灶具能源效率检测报告 1 级能效。	台	2		10764	21528	玉利株 SZCT42/84A-F 山东威海 威海美厨厨具制造有限公司

7	单头大锅灶	1100*1200*1250	燃气类别：天然气（12T）额定热负荷：42kW（单头）燃气额定压力：2.0kPa 额定功率：60W（单头）额定电压：220V 电源频率：50Hz 适用水压：0.025-0.4MPa 采用预混炉头，电子点火，设有熄火保护装置、机械式风气联动系统 采用直流 48V 风机，配全钢摇摆水龙头 炉膛采用耐高温材料不锈钢 409/2.0mm 厚焊接成型，采用双层保温结构，配铸铁锅 面板采用 201 不锈钢板一次拉伸成型，台面厚度为 1.5mm±0.15mm，炉支架采用 201/1.5mm 不锈钢板折弯成型，面板下衬板为 201/1.5mm 厚，立柱采用 Φ50*1.5mm 不锈钢管 产品具有符合 GB 30531-2014、CJ/T451-2014 中国节能认证及中国环保认证； ★提供符合 GB 35848-2024 中国国家强制性产品认证证书(3C 认证)； 具有 GB 30531-2014 商用燃气灶具能源效率检测报告 1 级能效。	台	2		7052	14104	玉利株 SDGT42A-A80 山东威海 威海美厨厨具制造有限公司
8	炉拼台	400*1200*1250	用料：304 不锈钢板 1.2mm 厚实际厚度 1.17mm 厚。	台	3		835	2505	玉株 PT-400 山东威海 玉株（山东）节能环保科技有限公司
9	炉拼台	400*1050*1250	用料：304 不锈钢板 1.2mm 厚实际厚度 1.17mm 厚。	台	1		835	835	玉株 PT-400 山东威海 玉株（山东）节能环保

									科技有限公司
10	双炒单温灶	1800*1050*1250	燃气类别：天然气（12T）额定热负荷：42kW（单头）燃气额定压力：2.0kPa 额定功率：60W（单头）额定电压：220V 电源频率：50Hz 适用水压：0.025-0.4MPa 采用预混炉头，电子点火，设有熄火保护装置、机械式风气联动系统 采用直流 48V 风机，配全钢摇摆水龙头 炉膛采用耐热材料铸造成型，表面采用高温氮化处理 面板采用 201 不锈钢板一次拉伸成型，台面厚度为 1.5mm±0.15mm，炉支架采用 201/1.5mm 不锈钢板折弯成型，面板下衬板为 201/1.5mm 厚，立柱采用 φ50*1.5mm 不锈钢管 产品具有符合 GB 30531-2014、CJ/T451-2014 中国节能认证及中国环保认证； ★提供符合 GB 35848-2024 中国国家强制性产品认证证书(3C 认证)； 具有 GB 30531-2014 商用燃气灶具能源效率检测报告 1 级能效。	台	1		10764	10764	玉利株 SZCT42/84A-F 山东威海 威海美厨厨具制造有限公司

11	六头煲仔炉	1500*1050*1250	燃气类别：天然气（12T）额定热负荷：5.5kW（单头）燃气额定压力：2.0kPa 面板采用 SUS201/1.5mm 不锈钢板，一次折弯成型，无需焊接，支架采用 SUS201/1.5mm 不锈钢板，一次折弯成型，立柱采用φ50*1.5 厚不锈钢圆管，配有尼龙调节脚，前面板、背板及侧板采用 SUS201/1.0mm 厚不锈钢板，炉头采用中式炉头，炉头支管采用铝合金制造，阀门采用纯铜带常明火功能，配有电子点火功能及熄火保护装置，配铸铁花架 ★提供《强制性产品认证实施规则 燃气燃烧器具》（CNCA-C24-01:2024）、GB35848-2024《商用燃气燃烧器具》的中国国家强制性产品认证证书（认证）	台	1		5196	5196	玉利株 SPTT5.5/33A-A 山东威海 威海美厨厨具制造有限公司

12	商用电磁矮汤炉	1400*850*（530+720）	材质：全 SUS304 不锈钢框架式结构机身，耐腐蚀，经久耐用。 水龙头：配备 SUS304 不锈钢摇摆水龙头，可以 180 度旋转，安全防漏。 面板：耐撞击高密度微晶面板，坚固耐用。 人机工效学设计 ，合金材质火力调节把手搭配硅胶防滑垫，档位清晰控感好，适应厨师使用习惯。 显示屏：LED 彩色数码显示屏，能实时显示功率和当前火力档位，火力调控更加直观。 防水：IPX6 标准防水设计，清洁时可直接冲洗。 台面无死角，不会藏污纳垢。 立体三防结构设计，防水、防油烟、防虫。 功率：380v15kw*2，配φ500 汤桶两个。 具有电磁产品生产厂家的电热食品加工设备全国工业产品生产许可证及明细； 技术要求符合 GB40876-2021 标准；	台	1		9575	9575	御控 YK-15TL-A 广东佛山 佛山市顺德区御控热能科技有限公司
13	开水器带底座	480*320*870	380v 12KW, 1、内胆采用食品级 304 不锈钢材质，不生锈无异味，超强耐腐蚀，全面保障开水的饮用质量； 2、全自动化进水、全自动化保温、全自动化加热，全自动化温控，自动停止加热，全自动防干烧； 3、智能温显，自动显示水温及开否； 4、迅速加热，烧水速度提高 50%。 具有开水器生产厂家的电热食品加工设备全国工业产品生产许可证及明细；	台	1		1809	1809	泳邦 ZK-120 广东佛山 佛山市顺德区泳邦饮用水设备有限公司

面食加工间									/
1	电热铛	700*850*970	材质：全 304 不锈钢柜式，功率 380v5kw。工作温度：60-250℃，上锅盖把手采用 304 不锈钢管，直径 25mm，一次弯曲成型，锅体固定件采用不锈钢精铸一次成型，锅采用铝锅，门体采用双门设计，饼铛下为柜体结构，配调节脚，配智能温控系统，带有设定温度和实时温度显示，带有 5 种及以上快捷键设置及时间设置，设有超温保护和漏电保护，符合国家标准。 具有电热铛生产厂家的电热食品加工设备的全国工业产品生产许可证及明细； 技术要求符合 GB4806.9-2023、技术要求符合 GB4706.1-2005；Q/GDZR0302S-2025 标准	台	4		4070	16280	玉利株 WH-MC60A 山东威海 威海美厨厨具制造有限公司
2	双缸炸炉	800*800*800	台面一体拉伸成型，易于清洁；缸内油温均匀，缸底有足够的冷油区，即使食物溢出炸篮，也不会被烧焦，提高了油的重复利用率，及油炸效果。	台			4454	4454	美厨 DZG-001 山东威海 威海美厨厨具制造有限公司
3	双层工作台	1800*800*800	用料：304 不锈钢材质，面板 1.2mm 厚，实际厚度 1.17mm 厚；立柱采用 38*38 方 304 不锈钢拉丝管，实际厚度 1.1mm 厚；配尼龙调节脚。	台	2		1484	2968	玉株 GZT-800 山东威海 玉株（山东）节能环保科技有限公司
4	单通工作台	1800*800*800	用料：304 不锈钢板 1.2mm 厚，实际厚度 1.17mm 厚，拉门为左右推拉门，配尼龙调节脚。	台	2		3637	7274	玉株 GZT-800 山东威海 玉株（山东）节能环保

									科技有限公司
5	单星水池	750*750*800	用料：304 不锈钢材质，面板及槽体 1.2mm 厚，实际厚度 1.17mm 厚，不锈钢板面板下加强撑，立柱采用 38*38 不锈钢 304 拉丝方管实际厚度 1.1mm 厚；尼龙调节脚，配有不锈钢落水器。含冷热水龙头、角阀软连接	台	1		1017	1017	玉株 SC-800 山东威海 玉株（山东）节能环保科技有限公司
6	双门醒发箱	1000*720*1930	双门醒发箱，整机采用优质不锈钢板材；加厚管材支架；整体发泡层；喷蒸汽式加湿	台	1		4674	4674	金桔 SHF-30S 山东滨州 山东金桔商用厨具有限公司
7	电烤箱（三层六盘）	1240*860*1515	功率：380v19.8kw，使用温度：0℃到 380℃ 双玻璃可视窗，底架加厚，配电子智能超温模块，后排烟隔板夹层设备，防止箱内温度快速抽走，配烤盘 具有电烤箱生产厂家的电热食品加工设备全国工业产品生产许可证及明细； 技术要求符合 GB4806.9-2023 标准	台	1		8294	8294	美厨 MGE-3Y-6 山东滨州 滨州市美厨厨业有限公司

8	蒸汽炊具（双门蒸饭车）	24 盘	电压：380v；24kw；门板、侧板及内胆为 201 不锈钢板 0.8mm 厚，内胆底水箱为 304 不锈钢板 0.8mm 厚，背板及上顶盖板为镀锌板 0.8mm 厚。 1、缺水自动断电自动防止干烧； 2、高强度门锁，全不锈钢机体； 3、自动补水装置； 4、高效发热管，蒸饭车门为整体发泡； 5、设有定温、定时控制器； （不含盘子） 具有蒸汽炊具生产厂家的电热食品加工设备全国工业产品生产许可证及明细；	台	4		7758	31032	玉利株 ZFC-002 山东威海 威海美厨厨具制造有限公司
9	蒸盘	400*600	304 不锈钢材质。	个	96		45	4320	玉株 ZP-1 山东威海 玉株（山东）节能环保科技有限公司
切配间									/
1	平板置物台	1500*500*1550	用料：304 不锈钢板，层板 1.2mm 厚，实际厚度 1.17mm 厚；面板下加强撑，立柱采用 38*38 不锈钢 304 拉丝方管实际厚度 1.1mm 厚；尼龙调节脚，	台	3		1392	4176	玉株 ZWT-500 山东威海 玉株（山东）节能环保科技有限公司

2	食品冷柜（四门冰箱）	1200*750*1950	电压：220v，功率：370w，容积：930 升，制冷方式：直冷，温度范围：冷藏+4 到-5 摄氏度，冷冻-3 到-18 摄氏度。 门体采用自动回归铰链，开门一定角度可自由停顿、关门回归助力；不锈钢门底板和衬板均采用模具整体拉伸成型， 内底板为圆弧拐角，无死角易清洁；制冷剂冷凝机组与压缩机用单独安装板连接固定，降低震动产生的噪音；微电脑控制、多按键设计；环戊烷聚氨酯整体模具发泡。 具有技术要求符合 GB17625.1-2022； GB4343.1-2018；GB4706.1-2005；GB4706.13-2014 标准的中国国家强制性产品认证证书； 技术要求符合 GB26920.2-2015、符合 GB4806.9-2023 标准	台	2		4147	8294	爱德信 LS4D-290 山东滨州 山东爱德信商用厨具有限公司
3	双层工作台	1800*800*800	用料：304 不锈钢材质，面板 1.2mm 厚，实际厚度 1.17mm 厚；立柱采用 38*38 方 304 不锈钢拉丝管，实际厚度 1.1mm 厚；配尼龙调节脚。	台	2		1484	2968	玉株 GZT-800 山东威海 玉株（山东）节能环保科技有限公司
4	双层工作台	1500*750*800	用料：304 不锈钢材质，面板 1.2mm 厚，实际厚度 1.17mm 厚；立柱采用 38*38 方 304 不锈钢拉丝管，实际厚度 1.1mm 厚；配尼龙调节脚。	台	1		1299	1299	玉株 GZT-800 山东威海 玉株（山东）节能环保科技有限公司

5	多功能切菜机	1180*550*1260	电压：220V，功率：2.22kw，额定产量：300-1000kg/h，叶菜切断规格 1-60mm 可调，输送带宽度 118mm，随机标配切丁刀盘 15mm，切片刀盘 3mm，切丝刀盘 3mm。 1、全套不锈钢刀盘，加强加硬处理； 2、传送带采用食品级 PU 材质； 3、传送带及切刀速度可以随时按需调节； 4、适合各类蔬菜切段长短 1mm-80mm 之间，任意可调。	台	1		13000	13000	冀工 JG-801D 型 河北邢台 邢台冀工机械制造有限公司
6	单星水池	1000*750*800	用料：304 不锈钢材质，面板及槽体 1.2mm 厚，实际厚度 1.17mm 厚，不锈钢板面板下加强撑，立柱采用 38*38 不锈钢 304 拉丝方管实际厚度 1.1mm 厚；尼龙调节脚，配有不锈钢落水器。含冷热水龙头、角阀软连接	台	4		1392	5568	玉株 SC-800 山东威海 玉株（山东）节能环保科技有限公司
7	储水式电热水器	80L	1.电脑式变频功率 2000W/3000W，智能调温；液晶数码显示屏，节能认证 2.出水断电、定时预约，增容，内置双防电墙技术、铠甲防电，光电感应灯，四重防护； 3.一级能效，遥控器，触摸双控制 4.带一键活水功能 5.防干烧、防超温、防超压三重固定安全保障。	台	2		2816	5632	雅丽诗 WYDRSC-80 广东中山 广东雅丽诗电器股份有限公司
粗加工间									/
1	绞切两用机	600*430*830	铜芯电机，切肉刀距 3.5MM，产品重量 70kg，220v1500w，切片转速 530r/min，切片产量 450kg/h，切丝产量 225kg/h，绞肉转速 350r/min，绞肉产量 180kg/h	台	1		4674	4674	捷龙 BJQJ-22 四川成都 成都锋佰利机械设备

									有限公司
2	双层工作台	1500*750*800	用料：304 不锈钢材质，面板 1.2mm 厚，实际厚度 1.17mm 厚；立柱采用 38*38 方 304 不锈钢拉丝管，实际厚度 1.1mm 厚；配尼龙调节脚。	台	1		1299	1299	玉株 GZT-800 山东威海 玉株（山东）节能环保科技有限公司
3	单星水池	1000*750*800	用料：304 不锈钢材质，面板及槽体 1.2mm 厚，实际厚度 1.17mm 厚，不锈钢板面板下加强筋，立柱采用 38*38 不锈钢 304 拉丝方管实际厚度 1.1mm 厚；尼龙调节脚，配有不锈钢落水器。含冷热水龙头、角阀软连接	台	6		1392	8352	玉株 SC-800 山东威海 玉株（山东）节能环保科技有限公司
4	储水式电热水器	80L	1.电脑式变频功率 2000W/3000W，智能调温；液晶数码显示屏，节能认证 2.出水断电、定时预约，增容，内置双防电墙技术、铠甲防电，光电感应灯，四重防护； 3.一级能效，遥控器，触摸双控制 4.带一键活水功能 5.防干烧、防超温、防超压三重固定安全保障。	台	4		2816	11264	雅丽诗 WYDRSC-80 广东中山 广东雅丽诗电器股份有限公司
5	刀具消毒柜	1200*700*1800	304 不锈钢材质 1.0mm 厚，上柜消毒毛巾、下柜消毒刀具和砧板，消毒方式：紫外线+中温消毒	台	1		4600	4600	聚历 ZTP1200 型 山东滨州 山东聚历商用厨具有限公司

6	土豆去皮机	850*600*1100	外壳全不锈钢材质，功率：380v1.1kw，生产能力：750kg/h，拨料盘直径：450mm。	台	1		4071	4071	银鹰 TP450 山东济南 山东银鹰炊事机械有限公司
7	双层工作台	1800*750*800	用料：304 不锈钢材质，面板 1.2mm 厚，实际厚度 1.17mm 厚；立柱采用 38*38 方 304 不锈钢拉丝管，实际厚度 1.1mm 厚；配尼龙调节脚。	台	3		1484	4452	玉株 GZT-800 山东威海 玉株（山东）节能环保科技有限公司
面食制作间								/	
1	饼盘车	520*720*1800	用料：SUS304 不锈钢板，层架采用 1.2mm 折成死边处理，立柱为 30*30*1.0mm 厚方管一次弯曲成型，配四个万向轮，其中两个带刹车。	台	2		835	1670	玉株 BPC-12 山东威海 玉株（山东）节能环保科技有限公司
2	平板置物台	1500*500*1550	用料：304 不锈钢板，层板 1.2mm 厚，实际厚度 1.17mm 厚；面板下加强撑，立柱采用 38*38 不锈钢 304 拉丝方管实际厚度 1.1mm 厚；尼龙调节脚，	台	2		1392	2784	玉株 ZWT-500 山东威海 玉株（山东）节能环保科技有限公司
3	单层工作台	1800*800*800	用料：304 不锈钢材质，面板 1.2mm 厚，实际厚度 1.17mm 厚；立柱采用 38*38 方 304 不锈钢拉丝管，实际厚度 1.1mm 厚；配尼龙调节脚。	台	1		928	928	玉株 GZT-800 山东威海 玉株（山东）节能环保科技有限公司

4	双层工作台	1800*800*800	用料：304 不锈钢材质，面板 1.2mm 厚，实际厚度 1.17mm 厚；立柱采用 38*38 方 304 不锈钢拉丝管，实际厚度 1.1mm 厚；配尼龙调节脚。	台	1		1484	1484	玉株 GZT-800 山东威海 玉株（山东）节能环保科技有限公司
5	面粉车	500*500*500	用料：304 不锈钢板 1.2mm 厚，实际厚度 1.17mm 厚，配 4 寸不锈钢加重轮，两个万向两个定向	台	2		1206	2412	玉株 MFC-1 山东威海 玉株（山东）节能环保科技有限公司
6	食品冷柜（四门冰箱）	1200*750*1950	电压：220v，功率：370w，容积：930 升，制冷方式：直冷，温度范围：冷藏+4 到-5 摄氏度，冷冻-3 到-18 摄氏度。 门体采用自动回归铰链，开门一定角度可自由停顿、关门回归助力；不锈钢门底板和衬板均采用模具整体拉伸成型， 内底板为圆弧拐角，无死角易清洁；制冷剂冷凝机组与压缩机用单独安装板连接固定，降低震动产生的噪音；微电脑控制、多按键设计；环戊烷聚氨酯整体模具发泡。 具有技术要求符合 GB17625.1-2022；GB4343.1-2018；GB4706.1-2005；GB4706.13-2014 标准的中国国家强制性产品认证证书； 技术要求符合 GB26920.2-2015、符合 GB4806.9-2023 标准	台	1		4147	4147	爱德信 LS4D-290 山东滨州 山东爱德信商用厨具有限公司

7	双星水池	1500*750*800	用料：304 不锈钢材质，面板及槽体 1.2mm 厚，实际厚度 1.17mm 厚，不锈钢板面板下加强撑，立柱采用 38*38 不锈钢 304 拉丝方管实际厚度 1.1mm 厚；尼龙调节脚，配有不锈钢落水器。含冷热水龙头、角阀软连接	台	1		2227	2227	玉株 SC-800 山东威海 玉株（山东）节能环保科技有限公司
8	储水式电热水器	80L	1.电脑式变频功率 2000W/3000W，智能调温：液晶数码显示屏，节能认证 2.出水断电、定时预约，增容，内置双防电墙技术、铠甲防电，光电感应灯，四重防护； 3.一级能效，遥控器，触摸双控制 4.带一键活水功能 5.防干烧、防超温、防超压三重固定安全保障。	台	1		2816	2816	雅丽诗 WYDRSC-80 广东中山 广东雅丽诗电器股份有限公司
9	翻盖式和面机	25kg	功率：380v2.2kw，生产能力：200kg/h，自动定时功能，掀盖停机，不锈钢面斗。	台	1		7540	7540	美厨 MHMJG25 山东滨州 滨州市美厨厨业有限公司
10	双动双速和面机	12kg	功率：380v0.85/1.5kw，面粉搅拌量：12kg，搅钩转速（快）RPM:252，搅钩转速（慢）RPM:125，桶转速（快）：RPM:25，桶转速（慢）：RPM:12。带定时功能，不锈钢护网，加重搅钩，带传动设计，加装电源开关，面桶不锈钢材质。	台	1		9048	9048	美厨 MLS12 山东滨州 滨州市美厨厨业有限公司
11	全自动压面机（不锈钢压辊）	575*565*970	压辊为 304 不锈钢材质，额定电压：380v；输入功率：2kw；额定频率：50Hz；；电机功率：1.5kw，轧辊调整范围：1-20mm，防水等级：IPX1	台	1		9726	9726	银鹰 YMZD350I 山东济南 山东银鹰炊事机械有限公司

12	搅拌机	555*505*764	电压：220v，1.1kw，配安全网，料桶容积 20L 三档速度（一档适合和面，最大和面量为 5kg 面粉加 60%水；二挡适合额定量搅拌馅料；三挡适合额定量打蛋液；禁止二挡和三挡和面）；高精密齿轮超低噪音；自动式离合器，不停机可变档；网罩开启机器自动停止运转；料桶下降机器自动停止运转；直线拉杆，料桶升降简便；304 不锈钢料桶。	台	1		4674	4674	剑波 FJ20 浙江宁波 宁波福得机械科技有限公司
保鲜库									/
1	保鲜库	5000*2700	库板采用 304 不锈钢板 0.8mm 厚，加保温层总体厚度 120mm，冷风机为工程款高效冷风机，制冷剂 R22，进口冷冻油，品牌高端配置微电脑控制箱，温度：0 到+5℃，防阻燃等级 B2。	套	1		75400	75400	常雪 机组 XJQ03MAY 江苏常州 常州市常雪制冷设备有限公司
2	平板置物台	1500*500*1550	用料：304 不锈钢板，层板 1.2mm 厚，实际厚度 1.17mm 厚；面板下加强撑，立柱采用 38*38 不锈钢 304 拉丝方管实际厚度 1.1mm 厚；尼龙调节脚，	台	6		1392	8352	玉株 ZWT-500 山东威海 玉株（山东）节能环保科技有限公司
易耗品库									/
1	平板置物台	1800*500*1550	用料：304 不锈钢板，层板 1.2mm 厚，实际厚度 1.17mm 厚；面板下加强撑，立柱采用 38*38 不锈钢 304 拉丝方管实际厚度 1.1mm 厚；尼龙调节脚，	台	5		1577	7885	玉株 ZWT-500 山东威海 玉株（山东）节能环保科技有限公司
冰箱间									/

1	食品冷柜（四门冰箱）	1200*750*1950	电压：220v，功率：370w，容积：930 升，制冷方式：直冷，温度范围：冷藏+4 到-5 摄氏度，冷冻-3 到-18 摄氏度。 门体采用自动回归铰链，开门一定角度可自由停顿、关门回归助力；不锈钢门底板和衬板均采用模具整体拉伸成型， 内底板为圆弧拐角，无死角易清洁；制冷剂冷凝机组与压缩机用单独安装板连接固定，降低震动产生的噪音；微电脑控制、多按键设计；环戊烷聚氨酯整体模具发泡。 具有技术要求符合 GB17625.1-2022；GB4343.1-2018；GB4706.1-2005；GB4706.13-2014 标准的中国国家强制性产品认证证书； 技术要求符合 GB26920.2-2015、符合 GB4806.9-2023 标准	台	4		4147	16588	爱德信 LS4D-290 山东滨州 山东爱德信商用厨具有限公司
米面调料库									/
1	米面架	1500*500*200	用料：304 不锈钢板 1.2mm 厚，实际厚度 1.17mm 以上，面板下加 38*38 拉丝 304 不锈钢方管，配尼龙调节脚。	台	3		556	1668	玉株 JZ-500 山东威海 玉株（山东）节能环保科技有限公司
2	平板置物台	1500*500*1550	用料：304 不锈钢板，层板 1.2mm 厚，实际厚度 1.17mm 厚；面板下加强撑，立柱采用 38*38 不锈钢 304 拉丝方管实际厚度 1.1mm 厚；尼龙调节脚，	台	8		1392	11136	玉株 ZWT-500 山东威海 玉株（山东）节能环保科技有限公司

3	平板车	600*900*800	用料：304 不锈钢板 1.2mm 厚，实际厚度 1.17mm 以上，把手一次弯曲成型，配不锈钢 4 寸加重轮，两个万向轮，两个定向轮。带有防撞角。	台	2		928	1856	玉株 PBC-900 山东威海 玉株（山东）节能环保科技有限公司
更衣室									/
1	挂墙洗手池	430*385*300	用料：304 不锈钢板，面板及槽体采用 1.0mm 不锈钢板，安装采用不锈钢固定螺丝，三面加 400mm 高围板，配有不锈钢落水器。配感应龙头。	台	2		1300	2600	玉株 XSC-1 山东威海 玉株（山东）节能环保科技有限公司
2	更衣柜	900*500*1800	用料：SUS304 不锈钢板，柜体 0.8mm 厚，每个门中间加隔板，门上配有暗锁，门为开门	台	4		1809	7236	玉株 GZ-500 山东威海 玉株（山东）节能环保科技有限公司
其它									/
1	冷热水龙头	冷热水	主体材质：不锈钢，陶瓷阀芯，使用水压 0.05-0.1MPA，冷热水	个	19		135	2565	海鸟 304 大弯 福建南安 南安市海鸟水暖洁具厂
2	角阀	DN15	纯铜	个	94		15	1410	兰花 5F-1SLX05A 浙江杭州 浙江兰花实业有限公

									司
3	软连接	80cm	防爆的三元乙丙材质，外包不锈钢编织管	条	76		7	532	海程 80cm 浙江诸暨 诸暨市世昊水暖管件厂
4	消毒灯	长 1200	紫外线消毒，功率 220v40w	个	15		150	2250	雪莱特 40w 广东佛山 佛山雪莱特光电科技有限公司
5	灭蝇灯	390*195	功率：220v8w*2，适用面积：50-100 ㎡，高效静捕式，ABS 材质外壳。	个	10		242	2420	安斯艾尔 HX-Y 浙江宁波 慈溪市附海荷西电器厂
主炒间+面点间排烟									/

1	湿式集烟罩饮食业油烟净化一体设备	10900*1500	采用 SUS304 不锈钢板 1.2mm 厚，实际厚度 1.17mm 厚 水泵采用全 SUS304 不锈钢材质，功率：220v330w，最大扬程：5.5 米。 配后倾式离心风机，功率：380v1.1kw，风量：6500m³/h。 工作原理：采用过滤网和专用净化剂提高气液两相之间的双膜传质动力，捕捉气相中的油烟等微粒；同时利用自身排风风机的负压产生约 600 mm 厚的液沫层对油烟气体进行洗涤式净化。距设备 1 米处噪声小于 64 dB。 结构特点：一体烟罩式结构，内置油烟净化系统，自带风机，抽排净化一体，；特级防火：采用湿法液膜洗涤原理，管道不积油，泡沫层扑灭明火，没有着火点及可燃物，从根源上把火灾隐患免除。 具有技术要求符合 GB18483-2001；HJ/T62-2001 标准的湿式集烟罩饮食业油烟净化一体设备的环境保护产品认证证书； 具有废水、废气、噪音检测合格的检测报告；	米	10.8		10200	110160	美厨 MC-YTJ 型 山东威海 威海美厨厨具制造有限公司

2	湿式集烟罩饮食业油烟净化一体设备	11400*1350	采用 SUS304 不锈钢板 1.2mm 厚，实际厚度 1.17mm 厚 水泵采用全 SUS304 不锈钢材质，功率：220v330w，最大扬程：5.5 米。 配后倾式离心风机，功率：380v1.1kw，风量：6500m³/h。 工作原理：采用过滤网和专用净化剂提高气液两相之间的双膜传质动力，捕捉气相中的油烟等微粒；同时利用自身排风风机的负压产生约 600 mm 厚的液沫层对油烟气体进行洗涤式净化。整设备工作噪声小于 64 dB。 结构特点：一体烟罩式结构，内置油烟净化系统，自带风机，抽排净化一体，；特级防火：采用湿法液膜洗涤原理，管道不积油，泡沫层非灭明火，没有着火点及可燃物，从根源上把火灾隐患免除。 具有技术要求符合 GB18483-2001；HJ/T432-2001 标准的湿式集烟罩饮食业油烟净化一体设备的环境保护产品认证证书； 具有废水、废气、噪音检测合格的检测报告；	米	11.4		10200	116280	美厨 MC-YTJ 型 山东威海 威海美厨厨具制造有限公司
3	烟罩封板	27700*1000	用料：304 不锈钢板 1.0mm 厚，实际厚度 0.91mm 以上	平方米	22.7		334	7581.8	玉株 FB-1 山东威海 玉株（山东）节能环保科技有限公司
4	集烟箱	800*500	用料：优质镀锌板 1.0mm 厚	平方米	100		204	20400	玉株 DXGD-1.0 山东威海 玉株（山东）节能环保

									科技有限公司
5	烟道	1000*850	用料：优质镀锌板 1.0mm 厚	平方米	92		204	18768	玉株 DXGD-1.0 山东威海 玉株（山东）节能环保科技有限公司
6	弯头	1000*800	用料：优质镀锌板 1.0mm 厚	平方米	16		204	3264	玉株 DXGD-1.0 山东威海 玉株（山东）节能环保科技有限公司
7	变径	与风机配套	用料：优质镀锌板 1.0mm 厚	平方米	10		204	2040	玉株 DXGD-1.0 山东威海 玉株（山东）节能环保科技有限公司
8	静电式餐饮业油烟净化设备	44000 风量	1.外壳全部为 1.2mm 以上厚度的碳钢冷板，设备外壳喷涂工艺上采用的是热固性纯聚酯粉末涂料，预处理工艺要脱脂、除锈、中和、表调、磷化和烘干等工艺。2.各级收集组件都有自己的检修门和高压电源以于检查维护时不影响别的组件。匹配风量合适的情况下净化效率可达 90%以上。 技术要求符合 GB18483-2001;HJ/T62-2001 标准	台	1		19151	19151	科蓝 BS-216J-48K 广东佛山 佛山市科蓝环保科技股份有限公司

9	低噪音离心通风机（双层风柜）	37kw	风机采用 FJ 专用轴承，国标纯铜线电机。	台	1		22620	22620	四合 37kw 浙江台州 浙江四合风机有限公司
10	风柜净化器支架	与风柜净化器配套	4#角铁	台	2		599	1198	玉株 4# 山东威海 玉株（山东）节能环保科技有限公司
11	变频器	37kw	调节风机转速，保护电机	台	1		4524	4524	德鲁克 37kw 深圳 深圳德鲁克电子科技有限公司
12	减震器	与风柜配套	减少风机与地面的共振。	套	1		527	527	东仪 260-320kg 河北沧州 沧州东仪仪器有限责任公司
13	吊车费	与风柜配套	200 吨	项	1		2000	2000	玉株 DC 山东威海 玉株（山东）节能环保科技有限公司
洗碗间排烟									/

1	排气罩	3700*1100	用料：304 不锈钢板 1.2mm 厚，实际厚度 1.17mm 厚	平方米	4.07		1299	5286.93	玉株 YZ-304 山东威海 玉株（山东）节能环保科技有限公司
2	烟罩封板	9600*1000	用料：304 不锈钢板 1.0mm 厚，实际厚度 0.91mm 以上	平方米	9.6		334	3206.4	玉株 FB-304 山东威海 玉株（山东）节能环保科技有限公司
3	集烟箱	400*400	用料：优质镀锌板 1.0mm 厚	平方米	6		204	1224	玉株 DXGD-1.0 山东威海 玉株（山东）节能环保科技有限公司
4	烟道	400*400	用料：优质镀锌板 1.0mm 厚	平方米	18		204	3672	玉株 DXGD-1.0 山东威海 玉株（山东）节能环保科技有限公司
5	弯头	400*400	用料：优质镀锌板 1.0mm 厚	平方米	10		204	2040	玉株 DXGD-1.0 山东威海 玉株（山东）节能环保科技有限公司

6	变径	与风机配套	用料：优质镀锌板 1.0mm 厚	平方米	2		204	408	玉株 DXGD-1.0 山东威海 玉株（山东）节能环保科技有限公司
7	低噪音离心通风机（双层风柜）	3kw	风机采用 FJ 专用轴承，国标纯铜线电机。	台	1		3317	3317	四合 3kw 浙江台州 浙江四合风机有限公司
8	风柜支架	与风柜配套	4#角铁	台	1		599	599	玉株 4# 山东威海 玉株（山东）节能环保科技有限公司
9	变频器	3kw	保护电机	台	1		1206	1206	德鲁克 3kw 深圳 深圳德鲁克电子科技有限公司
10	减震器	与风柜配套	减少风机与地面的共振。	套	1		226	226	东仪 45-80kg 河北沧州 沧州东仪仪器有限责任公司
一层开餐间									/

1	单通工作柜	1800*750*800	用料：304 不锈钢板 1.2mm 厚，实际厚度 1.17mm 厚，拉门为左右推拉门，配尼龙调节脚。	台	4		3637	14548	玉株 GZT-800 山东威海 玉株（山东）节能环保科技有限公司
2	单通工作柜	1500*750*800	用料：304 不锈钢板 1.2mm 厚，实际厚度 1.17mm 厚，拉门为左右推拉门，配尼龙调节脚。	台	2		3340	6680	玉株 GZT-800 山东威海 玉株（山东）节能环保科技有限公司
3	单星水池	700*750*800	用料：304 不锈钢材质，面板及槽体 1.2mm 厚，实际厚度 1.17mm 厚，不锈钢板面板下加强撑，立柱采用 38*38 不锈钢 304 拉丝方管实际厚度 1.1mm 厚；尼龙调节脚，配有不锈钢落水器。含冷热水龙头、角阀软连接	台	1		1017	1017	玉株 SC-800 山东威海 玉株（山东）节能环保科技有限公司
4	食品冷柜（陈列柜）	680*760*1965	制冷方式：直冷，温度范围+8℃~0℃ 顶制一体化机组，品牌压缩机，全自动化霜排水，微电脑控制，多按键设备，不锈钢门衬板和底板均采用模具整体拉伸成型，内底板为圆弧拐角，具有技术要求符合 GB17625.1-2022；GB4343.1-2018；GB4706.1-2005；GB4706.13-2014 标准的中国国家强制性产品认证证书； 技术要求符合 GB26920.2-2015 标准、技术要求符合 GB4806.9-2023 标准	台	1		3920	3920	美厨 ES0.5G 山东滨州 滨州市美厨厨业有限公司
5	五格保温售饭台	1800*700*800	用料：304 不锈钢板，面板及层板 1.2mm，实际厚度 1.17mm 厚；配不锈钢加热管，自动控温系统，配不锈钢调节脚。不含份数盆	台	4		3340	13360	玉株 SFT-700 山东威海 玉株（山东）节能环保

									科技有限公司
6	主食保温售饭台	1500*700*800	用料：304 不锈钢板，面板及层板 1.2mm，实际厚度 1.17mm 厚；配不锈钢加热管，自动控温系统，配不锈钢调节脚。不含份数盆	台	1		2969	2969	玉株 SFT-700 山东威海 玉株（山东）节能环保科技有限公司
7	主食汤粥售饭台	1800*700*800	用料：304 不锈钢板，面板及层板 1.2mm，实际厚度 1.17mm 厚；配不锈钢加热管，自动控温系统，配不锈钢调节脚。不含份数盆	台	2		3340	6680	玉株 SFT-700 山东威海 玉株（山东）节能环保科技有限公司
8	传菜梯	二层二站	载重量：200kg，提升方式：曳引式，轿厢及门框、厅门材质：发纹不锈钢板实际厚度 1.0 MM ，操控系统：AC 按钮、数码显示，带安全钳	台	2		27144	54288	云峰 TWJ200/0.4 山东威海 威海云峰电梯有限公司
			一层水吧区						/
1	单通工作台	1800*760*800	用料：304 不锈钢板 1.2mm 厚，实际厚度 1.17mm 厚，拉门为左右推拉门，配尼龙调节脚。	台	1		3637	3637	玉株 GZT-800 山东威海 玉株（山东）节能环保科技有限公司

2	食品冷柜（冷藏箱）	1800*760*800	制冷方式：直冷，温度范围-3℃~-15℃ 采用优质不锈钢，微电脑控制，门体采用自动回归铰链、开门一定角度可自由停顿、关门回归助力；制冷冷凝机组与压缩机组用单独安装板连接固定；全铜管蒸发器；环戊烷聚氨酯整体模具发泡；不锈钢门衬板和内底板采用模具整体拉伸成型；可拆卸清洗式门封条。 具有要求符合 GB17625.1-2022；GB4343.1-2018；GB4706.1-2005；GB4706.13-2014 标准的中国国家强制性产品认证证书； 技术要求符合 GB26920-2024 标准、技术要求符合 GB4806.9-2023 标准	台	1		4071	4071	冰立方 WR18 山东滨州 滨州市美厨厨业有限公司
3	成品水吧组合柜	2100*760	用料：304 不锈钢板 1.2mm 厚，实际厚度 1.17mm 厚，配调节脚。	套	1		10209	10209	玉株 BTG-21 山东威海 玉株（山东）节能环保科技有限公司
4	单星水池	700*760*800	用料：304 不锈钢材质，面板及槽体 1.2mm 厚，实际厚度 1.17mm 厚，不锈钢板面板下加强撑，立柱采用 38*38 不锈钢 304 拉丝方管实际厚度 1.1mm 厚；尼龙调节脚，配有不锈钢落水器。含冷热水龙头、角阀软连接	台	1		1017	1017	玉株 SC-800 山东威海 玉株（山东）节能环保科技有限公司

5	食品冷柜（冷藏箱）	1800*760*800	制冷方式：直冷，温度范围-3℃~-15℃ 采用优质不锈钢，微电脑控制，门体采用自动回归铰链、开门一定角度可自由停顿、关门回归助力； 制冷冷凝机组与压缩机组用单独安装板连接固定； 全铜管蒸发器；环戊烷聚氨酯整体模具发泡；不锈钢门衬板和内底板采用模具整体拉伸成型；可拆卸清洗式门封条。 具有技术要求符合 GB17625.1-2022； GB4343.1-2018；GB4706.1-2005；GB4706.13-2014 标准的中国国家强制性产品认证证书； 技术要求符合 GB26920-2024 标准、技术要求符合 GB4806.9-2023 标准	台	1		4071	4071	冰立方 WR18 山东滨州 滨州市美厨厨业有限公司
6	台式开水器	200*500*530	类型：温热型采用高科技的吸射技术，在保证内胆零压力无任何爆炸隐患的情况下，使开水温度临近 100 度，比一般饮水机高 7 度，而且杜绝干烧杀； 自动感知无人使用状态，自动进入休眠状态； 水温设置与限温出水功能； 童锁防烫功能； 自动定时开关机设置； 防漏电、防干烧、防超温、防漏水以及智能故障检测报警。	台	1		3442	3442	吉宝 GM-B1-15-3JT 山东青岛 青岛吉之美商用设备有限公司
7	全自动咖啡机配奶箱	500*410*580	电压：220V 功率：1700W 水箱，：8L	台	1		9047.87	9047.87	咖博士 F11 big 江苏苏州 苏州咖博士咖啡系统科技有限公司

8	单通工作台连水池	1800*760*800	用料：304 不锈钢材质，面板 1.2mm 厚，实际厚度 1.17mm 厚；配调节脚。	台	1		4640	4640	玉株 GZT-800 山东威海 玉株（山东）节能环保科技有限公司
9	食品冷柜（冷藏箱）	1800*760*800	制冷方式：直冷，温度范围-3℃~-15℃ 采用优质不锈钢，微电脑控制，门体采用自动回归铰链、开门一定角度可自由停顿、关门回归助力；制冷冷凝机组与压缩机组用单独安装板连接固定；全铜管蒸发器；环戊烷聚氨酯整体模具发泡；不锈钢门衬板和内底板采用模具整体拉伸成型；可拆卸清洗式门封条。 具有技术要求符合 GB17625.1-2022；GB4343.1-2018；GB4706.1-2005；GB4706.13-2014 标准的中国国家强制性产品认证证书； 技术要求符合 GB26920-2024 标准、技术要求符合 GB4806.9-2023 标准	台	1		4071	4071	冰立方 WR18 山东滨州 滨州市美厨厨业有限公司
10	拉门工作台	2000*750*800	用料：304 不锈钢板 1.2mm 厚，实际厚度 1.17mm 厚，拉门为左右推拉门，配尼龙调节脚。	台	1		3637	3637	玉株 GZT-800 山东威海 玉株（山东）节能环保科技有限公司

11	制冰机	500*580*750	SRM-100B。24 小时产冰量 46 公斤(风冷型)(测试条件：环境温度 10℃,进水温度 10℃) 。外形尺寸：宽 500x 深 580x 高 750mm。一体式储冰箱，储冰量为 14kg 。采用环保冷媒 R134a 。生产的冰块内部中心温度达到-7℃。UART 通信接口。科学易拆装便携设计,无需工具可快速拆装,方便维护维修。前方插入式空气滤网便于客户自主清洁维护。水系统的及时维护可以延长设备使用寿命,减少售后维修的频率和费用。前方进气，前方排气，适合柜台式安装。符合食品安全国家标准。 溢水自净功能，保证冰块卫生的同时还能保持制冰效率	台	1		6500	6500	艾世铭 SRM-100B 上海 星崎商厨制造（苏州）有限公司
一层其它									/
1	冷热水龙头	冷热水	主体材质：不锈钢，陶瓷阀芯，使用水压 0.05-0.1MPA，冷热水	个	5		135	675	海鸟 304 大弯 福建南安 南安市海鸟水暖洁具厂
2	角阀	DN15	纯铜	个	29		15	435	兰花 5F-1SLX05A 浙江杭州 浙江兰花实业有限公司

3	软连接	80cm	防爆的三元乙丙材质，外包不锈钢编织管	条	25		10	250	海程 80cm 浙江诸暨 诸暨市世昊水暖管件厂
4	消毒灯	长 1200	紫外线消毒，功率 220v40w	个	5		150	750	雪莱特 40w 广东佛山 佛山雪莱特光电科技有限公司
5	灭蝇灯	390*195	功率：220v8w*2，适用面积：50-100 ㎡，高效黏捕式，ABS 材质外壳。	个	3		242	726	安斯艾尔 HX-Y 浙江宁波 慈溪市附海荷西电器厂
总计:壹佰零陆万元整								1060000	

投标人(盖章):玉林（山东）节能环保科技有限公司