

编号：JTGL-2026-05-0004

材料设备采购合同

威海国际经贸交流中心扩建工程 厨房设备采购及安装

甲方（买方）：威海城市投资集团有限公司

乙方（卖方）：天津厨煌厨具有限公司

材料设备采购合同

甲方（买方）：威海城市投资集团有限公司

乙方（卖方）：天津厨煌厨具有限公司

依照国家有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方根据2026年5月15日威海国际经贸交流中心扩建工程厨房设备采购及安装招标的结果和招标文件的要求，经协商一致，订立本合同。

1. 合同产品的名称、技术参数、数量和价格

1.1 合同总价：人民币（大写）壹佰壹拾贰万捌仟元整（¥1128000.00元）。

1.1.1 合同价格采用全费用综合单价方式，合同总价为含税价，增值税税率为13%，合同履行过程中税率根据国家政策同步调整，合同价款亦相应调整。

1.1.2 总价包括但不限于完成本项目（清单子目）内容所需的人工费、材料费、机械使用费、加工制作费、运输费、装卸费、采购保管费、损耗、安装费、调试费、超高费、措施费、管理费、利润、检验试验费、验收费、规费、税金、总承包服务费、深化设计费、成品保护费、场地清理费等所有费用，并考虑风险因素以及为完成项目（清单子目）的施工所发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的非工程实体项目等全部费用，以及报价文件和合同中明确的其他责任和义务，并不得与其他清

单内容重复。卖方须自行考虑现场条件、人工、材料价格波动、汇率的变化等风险因素，结算单价（除报价文件说明的以外）不进行调整。

1.1.3 卖方已充分考虑自身能力及市场风险合理报价，报价已考虑发生诸如市场物价浮动和政策性调价等可能产生的风险因素，中标单价在合同执行期间不再调整。

1.1.4 买方有权变更增加产品的品种和式样功能，清单中已有适用于变更产品的价格，按清单已有的价格变更清单价款；清单中只有类似于变更产品的价格，可以参照类似价格变更清单价款；清单中没有的产品，需要重新确定价款的由买卖双方协商并书面确定新产品单价。

1.1.5 最终结算价款依据买方委托的第三方单位的审计意见为准。

1.2 卖方应根据招标文件要求、中标产品质量标准的描述、相关服务计划等约定向买方提供合同产品和相关服务。

1.3 产品明细

产品明细详见附件 1。

2. 产品的质量、技术标准

2.1 卖方提供的产品质量及安全必须符合国家验收规范合格标准以及招标文件的具体要求。

2.2 卖方应保证买方及最终用户在使用合同产品任何部分不受第三方关于侵犯其所有权、专利权、商标权等一切可能的知识产权侵权的指控。买方或最终用户因此而受到的全部损失包括

对第三方任何赔偿、补偿、垫付的款项以及应对指控而支出的全部费用，均由卖方承担。

2.3 卖方提供的产品若存在质量问题，导致在安装及今后使用过程中造成买卖双方、使用人或第三方人身伤亡或财产损失的，卖方承担由此产生的全部责任。

3. 工程名称及交货地点

3.1 工程名称：威海国际经贸交流中心扩建工程厨房设备采购及安装；

3.2 交货地点及合同履行地为：威海国际经贸交流中心买方指定地点。

4. 接货通知

卖方在合同产品发运前 10 天将合同产品的名称、规格、数量、包装箱件数、每件包装箱的尺码、毛重及对安装现场的电源、管路、卸车、贮存的特殊要求以书面或传真的形式通知买方，以便现场配合。

5. 包装、标记、运输和交付

5.1 包装

5.1.1 卖方应对合同产品进行妥善包装，以满足合同产品运至施工场地及在施工场地保管的需要。包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其他损坏的必要保护措施，从而保护合同产品能够经受多次搬运、装卸、长途运输并适宜保管。

5.1.2 买方无需将包装物退还给卖方。

5.2 标记

5.2.1 卖方应按合同约定在产品包装上以不可擦除的、明显的方式进行标记。

5.2.2 根据合同产品的特点和运输、保管的不同要求，卖方应对合同产品清楚地标注“小心轻放”“此端朝上，请勿倒置”“保持干燥”等字样和其他适当标记。如果合同产品中含有易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，卖方应标明危险品标志。

5.3 运输

5.3.1 卖方应自行选择适宜的运输工具及线路安排合同产品运输。

5.3.2 卖方应在合同产品预计启运 5 日前，将合同产品名称、数量、重量、体积（用 m³表示）、单价、总金额、运输方式、预计交付日期及合同产品在装卸、保管中的注意事项等提前通知买方，并在合同产品启运后 24 小时之内正式通知买方。

5.3.3 卖方在根据第 5.3.2 项进行通知时，如果合同产品中包括单个包装超大和（或）超重的，卖方应将超大和（或）超重的每个包装的重量和尺寸通知买方；如果合同产品中包括易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则危险品的品名、性质、在装卸保管方面的特殊要求、注意事项、处理意外情况的方法等也应一并通知买方。

5.4 交付与安装

5.4.1 交货及安装时间：每批次具体供货及安装完成时间以买方的书面通知为准。

5.4.2 合同产品交付给买方之前包括运输在内的所有风险均由卖方承担。

5.4.3 卖方保证在确认合同产品因装卸、运输中发生损坏或短缺后，尽快给予调换、修复和补齐缺件，直至买方满意为止。不管其造成的原因如何，也不能以办理索赔为由而拖延。

6. 文件和技术资料的提供

6.1 安装、操作、使用、维护技术文件

卖方必须提供全部合同产品的技术资料，包括零部件目录及图册、安装图、安装手册、操作使用手册、检修维护手册和试运行工艺技术条件及备件清单等图纸文件资料。

上述图纸文件资料，均用中文说明一式肆份，其中壹份随合同产品装箱运输外，其余叁份应于合同签订后七个工作日内提供买方（包括出厂检验标准）。

6.2 制造厂的产品检验报告、质量保证书，进口产品的原产地的证明文件、原产地出厂合格证书、原产地装箱清单、海关报关单、商检证书（中文说明）。

6.3 卖方认为有必要提供的其它技术资料及文件。

7. 产品检验

7.1 合同产品交付前，卖方应对其全面检验，并在交付合同产品时向买方提交质量合格证书。

7.2 合同产品到达现场后，卖方派人到现场与买方一起开箱检验。如为进口产品，卖方派人与商检部门联系，到现场与买方一起开箱检验。商检费用由卖方承担。

8. 产品调试

8.1 合同签订后，卖方须提供详细的、完整的吊装就位作业指导书以及调试验收规范。

8.2 产品进场后，卖方工作人员须服从买方现场管理人员及总承包单位的管理，纳入现场监理范畴。卖方工作人员必须遵守现场的各项规章制度。

8.3 卖方应在收到买方通知后七个工作日内，派具有相应资质的技术人员进场调试。技术人员人数、技术级别、服务内容及逗留时间应详细说明。卖方人员调试期间，所有费用均由卖方负责。

8.4 验收时必须提供完整的竣工资料，性能测试报告。非标准产品设计图（接线图）系统使用说明书、各类产品证明书等。

9. 技术培训

卖方负责对买方的操作、维修人员（2人操作、2人维修）进行技术培训。

10. 质量保证

10.1 卖方保证所提供的产品是所投品牌的原厂、全新、未使用过的产品。

10.2 卖方保证要用先进的技术、优质的材料和零部件、一流的工艺、严格的质量管理为买方提供技术先进、质量上乘、外表美观并完全符合合同规定的质量、规格、性能要求的产品。

10.3 卖方保证按已经执行的质量管理和质量保证体系，对所供产品的设计、采购、制造、检验、涂装、包装、安装、调试等

各个环节进行严格的质量管理和质量控制。

10.4 卖方保证所提供的产品在正确安装、正常使用和维护保养的情况下，具有使买方满意的使用性能和使用寿命。

10.5 卖方保证所提供的产品能满足工程设计要求，并满足在工程所在地城市条件下正常运行。

11. 保修和售后服务

11.1 产品的保修期为自合同产品通过调试、试运行、验收合格并正式使用之日起 36 个月，产品终生服务。保修期内免费维修，保修期满后维修只收基本人工费和元器件费用，附件提供人工费用和元器件价格表。每 3 个月到现场巡查一遍，并形成巡查报告，发现问题及时维修解决。

11.2 除非因买方使用不当，合同产品在质量保证期内如破损、变质或被发现存在任何质量问题，卖方应负责对合同材料设备进行修补和退换。更换的合同产品的保修期应重新计算。

12. 违约责任

12.1 产品质量责任

12.1.1 卖方必须按照招标文件、投标文件、设计及规范要求使用各种元器件及配件等，若发现所使用的元器件及配件等与要求不相符或使用假冒伪劣产品等，买方除需按要求更换产品外，还需向买方支付整套产品 2 倍的惩罚性违约金。

12.1.2 在产品的保修期内，凡合同产品在开箱检验、安装调试、产品试运行过程中发现的产品质量问题，由卖方负责处理，实行包修、包换、包退、直至产品符合质量要求。卖方承担修理、

调换、退货发生的一切费用和买方的直接经济损失，更换的合同产品的保修期应重新计算。

12.1.3 无论是在保修期内还是保修期满后，一旦发生故障，在接到买方通知后，卖方应在 2 小时内派人前往买方现场处理并及时提供备品、备件。

12.1.4 由于买方保管不善或使用不当造成产品短缺、故障或损坏，由买方负责。但卖方保证及时给予补齐或修复。

12.2 逾期责任

除不可抗力外，如卖方发生不能按期交货或完成安装，应按下列规定支付违约金：

(1) 卖方每逾期一天，按合同总价的万分之三向买方支付惩罚性违约金。

(2) 逾期超过 10 天，卖方仍不能交货或完成安装，买方有权解除本合同，并要求卖方承担合同总价 20% 的惩罚性违约金和赔偿损失。

13. 付款方式及发票要求

13.1 付款方式：合同生效后 30 天内支付暂估合同价款的 20% 作为预付款（不扣回），货到现场，检验清点完好无损后 30 个工作日内，付至暂估合同价款的 70%（含预付款）；产品安装完毕、调试运转正常并经验收合格后 30 个工作日内，付至暂估合同价款的 85%；威海国际经贸交流中心扩建工程竣工验收合格且工程造价经审定后 30 天内付至审定值的 97%；余款留作质保金，质保金在威海国际经贸交流中心扩建工程竣工验收合格满两年后，无任

何质量问题的情况下，30个工作日内无息返还。

13.2 关于发票开具的约定：

13.2.1 买方付款前卖方须提供合格的增值税发票（增值税税率为13%），否则买方有权拒付，且不承担任何逾期付款责任。

13.2.2 若因卖方提供的增值税专用发票认证不合格、不规范或涉嫌虚开，卖方应当收回原发票，并在2日内向买方开具新的合格发票，因此延迟付款造成的损失由卖方承担。

13.2.3 若因卖方未能开具合格的增值税专用发票，造成买方无法进行税收抵扣的，卖方同意买方将无法抵扣的金额自工程结算的应付款中直接予以扣减。

14. 合同转让和分包

14.1 未经买方书面同意，卖方不得将合同产品的制造工作转包给第三方。

14.2 卖方在投标文件中说明自制的零部件不得扩散到其他厂生产。

14.3 虽然卖方在投标文件中对外购或外协的零部件作了说明且得到买方认可，但卖方仍应对这些零部件的质量和技术性能负全部责任。

15. 合同修改

15.1 买卖双方的任何一方对合同内容提出修改，均应以书面形式通知对方，并达成由双方签署的合同补充文件。

15.2 除非买方对产品型号、规格和涉及价格因素的技术参数和配套件提出修改，卖方不得对合同提出修改要求。

16. 违约解除合同

16.1 买方在卖方存在如下违约情况时，有权全部或部分解除合同。

16.1.1 卖方未能在合同规定期限或买方同意延长的时期内交付全部或部分产品，达到合同约定的解除条件的。

16.1.2 卖方未能履行合同规定的其他义务，卖方收到买方的违约通知后 10 天内未能纠正其过失。

16.2 如买方部分解除合同的，卖方应继续执行合同中未解除部分。

16.3 在买方提出部分解除合同的情况下，并不解除卖方按 12.1 条规定中对已交货部分产品负有的产品质量责任。

17. 争议解决

双方约定凡因执行本合同所发生的与本合同有关的一切争议，买卖双方应通过友好协商，妥善解决。如协商不成，可向工程所在地人民法院起诉。

18. 适用法律

本合同按照中华人民共和国的相关法律进行解释。

19. 合同生效及其它

19.1 合同应在双方签字盖章后生效。

19.2 合同签订日期：2026 年 5 月 22 日。

19.3 本合同签约地：威海市环翠区。

19.4 本合同一式陆份，买方叁份，卖方叁份。

20. 合同组成部分及解释顺序

招标文件、卖方投标文件及补充文件作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。

解释顺序为：本合同条款—补充技术协议—招标文件—投标文件。

未尽事宜，买卖双方协商解决。

买方：威海城市投资集团有限 卖方：天津厨煌厨具有限公司
公司（单位盖章） （单位盖章）

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

单位地址：威海市青岛北路 单位地址：天津市东丽区金钟
158号 街道金钟公路3699号E区
4-101

电话： 电话：13312187682

传真：/ 传真：/

开户银行： 开户银行：中国民生银行天津
河东支行

银行账号： 银行账号：153603685


附件 1:

工程量清单与计价表



工程名称: 威海国际经贸交流中心扩建工程厨房设备采购及安装


单位: 元人民币

序号	产品名称	规格 (mm)	技术参数	单位	数量	全费用 单价	合价	品牌/型号	产品图片	生产地	生产厂家
热菜间											
1	双门平 台高温 雪柜	1800*7 60*850	温度范围: +1℃~+4℃ 采用无 CFC 的环保雪种 (R290), 柜体 60mm 环保绝 缘材料 制冷方式: 风冷 蒸发器化霜水自动蒸发 2 个带锁自动回归掩门 可放置 2/1GN 盆, GN 盆和搁物架可以自由交换 浸塑层架数量 (标配): 2 层共 4 个 外箱材料: 304 不锈钢, 厚度 0.6mm 内箱材料: 304 不锈钢, 厚度 0.6mm 台面板材料: 304 不锈钢, 厚度 1.2mm 可承受 43℃ 环境温度 150mm 高可调子弹脚, 调节范围 122~180mm	台	3	9500	28500	优斯达 TG18B76L2HC		广东佛 山	广东星 星制冷 设备有 限公司

			温控类型：电子温控，调节范围+1℃~+4℃ 电压/频率，整机功率：220V/50HZ，358w 独特的顶部风道设计，制冷迅速均匀且方便维修 制冷机组独特的层叠式设计，实现前通风热交换， 以帮助制冷系统高效运作，适合工作台为无脚或背 后封闭的场所使用								
2	工作台 柜	1800*8 00*850	台面 304 不锈钢 1.5mm; 台面加强筋 304 不锈钢 1.0mm; 层板 304 不锈钢 1.2mm 层板高度可上下调节; 层板加强筋 304 不锈钢 1.0mm; 侧板 304 不锈钢 1.2mm; 移门带锁; 吊轮 304 不锈钢+尼龙耐磨轮; 门外板 304 不锈钢 1.2mm; 门内板 304 不锈钢 0.6mm; 底脚 304 不锈钢 1.0mm 可调重力脚材质为尼龙; 挡背规格 304 不锈钢 40x150Hmm; 备注：所有靠墙及旁边靠高身设备的均需考虑靠墙 挡背及转角挡背; 长度 1800mm 以上的均需考虑中间加脚支撑。	台	4	3420	13680	厨煌 GZT-18		天津	天津厨 煌厨具 有限公 司



3	双星盆 台柜	1500*800*850	台面 304 不锈钢 1.5mm; 星盆 304 不锈钢 1.5mm; 台面加强筋 304 不锈钢 1.0mm; 侧板 304 不锈钢 1.2mm; 门外板 304 不锈钢 1.2mm; 门内板 304 不锈钢 0.6mm; 底脚 304 不锈钢 1.0mm 可调重力脚; 挡背规格 304 不锈钢 1.0mm 20x100Hmm;	台	1	2300	2300	厨煌 SC-800		天津	天津厨煌厨具有限公司
4	天花吊架连热灯	8300*400*400	台面 304 不锈钢 2.0mm; 脚管 304 不锈钢 \varnothing 38mm 1.2mm; 横通 304 不锈钢 \varnothing 25mm 1.2mm; 天花装饰盖 304 不锈钢; 排水管 \varnothing 15mm 铜管; 配暖食灯, 220V250W	台	1	18240	18240	厨煌 DJ-1		天津	天津厨煌厨具有限公司
5	打荷台热柜连双抽屉	2000*900*850	台面 304 不锈钢 1.5mm +中密度板+保温棉; 台下垫板 18mm 中密度板; 台面加强筋 304 不锈钢 1.0mm; 层板 304 不锈钢 1.2mm 可上下调节、冲孔; 层板加强筋 304 1.0mm; 侧板 304 不锈钢 1.2mm +保温棉; 移门带锁、保温棉; 吊轮 304 不锈钢+尼龙耐磨轮; 门外板 304 不锈钢 1.2mm;	台		3990	15960	厨煌 GZT-200		天津	天津厨煌厨具有限公司


			<p>门内板 304 不锈钢 0.6mm ;</p> <p>底脚 304 不锈钢 1.0mm 可调重力脚;</p> <p>防水开关;</p> <p>机械温控器, 不高于温度 85℃;</p> <p>电源 3KW/220V/1PH/50Hz;</p> <p>备注: 所有靠墙及旁边靠高身设备的均需考虑靠墙档背及转角档背;</p> <p>长度 1800mm 以上的均需考虑中间加脚支撑;</p> <p>箱体最高工作温度要求: 不高于 70℃。</p>		4						
6	单星盆台柜	800*900*850	<p>台面 304 不锈钢 1.5mm;</p> <p>星盆 304 不锈钢 1.5mm;</p> <p>台面加强筋 304 不锈钢 1.0mm;</p> <p>侧板 304 不锈钢 1.2mm;</p> <p>门外板 304 不锈钢 1.2mm;</p> <p>门内板 304 不锈钢 0.6mm;</p> <p>底脚 304 不锈钢 1.0mm 可调重力脚材质为尼龙;</p> <p>挡背规格 304 不锈钢 20x100Hmm;</p>	台	1	1500	1500	厨煌 SC-800		天津	天津厨煌厨具有限公司
7	燃气环保双头双尾炒炉(电磁安全掣)	2150*1200*800+450	<p>热负荷: 42kWx2=96kW</p> <p>风机电压: 220V~240V SPN, 50Hz/60Hz</p> <p>风机电量: 0.13kWx2</p> <p>风机: 无刷电机</p> <p>规格: 背高 360mm, 厚度 120mm、材质: 304 不锈钢, 背出双龙头; 双尾 ;</p> <p>5" φ 内向式环保预混炉头;</p>	台	2	26000	52000	玉利株 SZCT42/84A-F		山东威海	威海美厨厨具制造有限公司

			<p>一按式电子点火, 联动独立风机; 即时熄火保护设计; 一氧化碳(废气)排放<0.01%; 噪音<70dB(A); 节能>25%耗气量; 可放 $\phi 18''\sim 24''$炒镬; 额定压力: 2000Pa 入气口: DN40 入水口: DN15 排水口: DN40 配套冷水缸和篮球架。 电子打火 熄火安全保护装置 电子打火与安全装置联动控制 每个炉头配独立风机 燃气开关与加风阀门联动控制 烟气CO含量低于0.05%</p>								
8	六头煲仔炉	1200*1050*800	<p>热负荷: 7kWx6=42kW 规格: 炉头: $\phi 7''$文华炉头; 熄火保护: 热电偶熄火保护;</p>	台	1	3420	3420	<p>玉利株 SPTT5.5/33A -A</p>		<p>山东威海</p>	<p>威海美厨厨具制造有限公司</p>

9	柜式炉 拼台	500*1200*800	<p>台面 304 不锈钢 1.5mm; 台面加强筋 304 不锈钢 1.0mm; 层板 304 不锈钢 1.2mm ; 层板高度可上下调节; 层板加强筋 304 不锈钢 1.0mm; 侧板 304 不锈钢 1.2mm ; 无门; 底脚 304 不锈钢 1.0mm 可调重力脚材质为尼龙; 备注: 所有靠墙及旁边靠高身设备的均需考虑靠墙档背及转角档背; 长度 1800mm 以上的均需考虑中间加脚支撑。</p>	台	4	1140	4560	厨煌 PT-2		天津	天津厨煌厨具有限公司
凉菜间											
1	双门平台高温雪柜	1800*760*850	<p>温度范围: +1℃~+4℃ 采用无 CFC 的环保雪种 (R290), 柜体 60mm 环保绝缘材料 制冷方式: 风冷 蒸发器化霜水自动蒸发 2 个带锁自动回归掩门 可放置 2/1GN 盆, GN 盆和搁物架可以自由交换 浸塑层架数量 (标配): 2 层共 4 个 外箱材料: 304 不锈钢厚度 0.6mm 内箱材料: 304 不锈钢厚度 0.6mm 台面板材料: 304 不锈钢, 厚度 1.2mm 可承受不低于 43℃ 环境温度</p>	台	2	9500	19000	优斯达 TG18B76L2HC		广东佛山	广东星星制冷设备有限公司



			150mm 高可调子弹脚, 调节范围 122~180mm 温控类型: 电子温控, 调节范围+1℃~+4℃ 电压/频率, 整机功率: 220V/50HZ, 358w 独特的顶部风道设计, 制冷迅速均匀且方便维修 制冷机组独特的层叠式设计, 实现前通风热交换, 以帮助制冷系统高效运作, 适合工作台为无脚或背 后封闭的场所使用								
2	工作台 开门柜	1000*7 60*850	台面加强筋 304 不锈钢 1.0mm; 柜身 304 不锈钢 1.2mm ; 层板 304 不锈钢 1.2mm ; 层板高度可上下调节; 层板加强筋 304 不锈钢 1.0mm; 开门 (无锁); 门外板 304 不锈钢 1.2mm ; 门内板 304 不锈钢 0.6mm; 底脚 304 不锈钢 1.0mm 可调重力脚;	台	1	2280	2280	厨煌 GZT-18		天津	天津厨 煌厨具 有限公 司
3	可调式 四层层 架(复 合材 料)	1220*6 10*180 0	立柱与横梁、承重部件内有钢芯注造, 颜色: 斑点 灰, •聚丙烯表面环保型材料具有永久抗菌保护功能, 可抑制霉菌、真菌及细菌的繁殖, 有第三方检测报 告。 •条格隔板 能以 100mm 的增减量进行上下调节 •每层最大承重量不低于 250kg, 整套最大承重不低 于 1000kg. •可承受温度范围: -38℃ ~ 88℃ 环境使用	台	1	1400	1400	普飞 PSU482472		广东佛 山	广东普 飞酒店 用品有 限公司

4	高身储物柜	1200*500*1800	顶板 304 不锈钢 1.2mm; 层板 304 不锈钢 1.2mm 层板高度可上下调节; 层板加强筋 304 不锈钢 1.0mm; 侧板 304 不锈钢 1.2mm; 底板 304 不锈钢 1.2mm; 底板加强筋 304 不锈钢 1.5mm; 移门带锁; 吊轮 304 不锈钢+尼龙耐磨轮; 门外板 304 不锈钢 1.2mm; 门内板 304 不锈钢 0.6mm; 底脚 304 不锈钢 1.0mm 可调节重力脚。	台	1	3420	3420	厨煌 CWG-12		天津	天津厨煌厨具有限公司
5	工作台下置一层板	1500*760*850	台面 304 不锈钢 1.5mm; 台面加强筋 304 不锈钢 1.0mm; 焊接脚管加强筋 304 不锈钢 1.5mm; 脚杯 304 不锈钢 0.8mm \varnothing 53mm; 脚管 304 不锈钢 1.2mm \varnothing 38mm; 底脚 304 不锈钢 1.0mm 可调节子弹脚; 层板 304 不锈钢 1.2mm; 层板加强筋 304 不锈钢 1.0mm; 档背规格 (根据旁边设备); 备注: 所有靠墙及旁边靠高身设备的均需考虑靠墙档背及转角档背; 长度 1800mm 以上的均需考虑中间加脚支撑。	台	2	1140	2280	厨煌 GZT-15		天津	天津厨煌厨具有限公司

6	工作台 柜	1500*7 60*850	<p>台面 304 不锈钢 1.5mm; 台面加强筋 304 不锈钢 1.0mm; 层板 304 不锈钢 1.2mm 层板高度可上下调节; 层板加强筋 304 不锈钢 1.0mm; 侧板 304 不锈钢 1.2mm; 移门带锁; 吊轮 304 不锈钢+尼龙耐磨轮; 门外板 304 不锈钢 1.2mm; 门内板 304 不锈钢 0.6mm; 底脚 304 不锈钢 1.0mm 可调重力脚材质为尼龙; 挡背规格 304 不锈钢 40x150Hmm; 备注: 所有靠墙及旁边靠高身设备的均需考虑靠墙 挡背及转角挡背; 长度 1800mm 以上的均需考虑中间加脚支撑。</p>	台	1	2964	2964	厨煌 GZT-15		天津	天津厨 煌厨具 有限公 司
7	双星盆 台柜	1500*7 60*850	<p>台面 304 不锈钢 1.5mm; 星盆 304 不锈钢 1.5mm; 台面加强筋 304 不锈钢 1.0mm; 侧板 304 不锈钢 1.2mm; 门外板 304 不锈钢 1.2mm; 门内板 304 不锈钢 0.6mm; 底脚 304 不锈钢, 1.0mm 可调重力脚; 挡背规格 304 不锈钢 20x100Hmm;</p>	台	1	2300	2300	厨煌 SC-800		天津	天津厨 煌厨具 有限公 司



8	双玻璃门展示冰箱	1390*840*1990	<p>外箱尺寸: 1390*840*1990mm</p> <p>温度范围: +4℃~ +10℃</p> <p>二玻璃门带锁, 自动回归门</p> <p>采用无 CFC 的环保雪种 (R290), 柜体 75mm 环保绝缘材料</p> <p>制冷方式: 风冷</p> <p>蒸发器化霜水自动蒸发</p> <p>可放置 8*2/1GN 盆, GN 盆和搁物架可以自由交换</p> <p>浸塑层架数量 (标配): 4 层共 8 个</p> <p>外箱材料: 304 不锈钢; 厚度 0.6mm</p> <p>内箱材料: 304 不锈钢厚度 0.6mm</p> <p>可承受 43℃ 环境温度</p> <p>150mm 高可调子弹脚, 调节范围 122~180mm</p> <p>温控类型: 电子温控, 调节范围+4℃~+10℃</p> <p>电压/频率, 整机功率: 220V/50HZ, 560w</p> <p>CCC 认证</p> <p>整体式顶置制冷系统, 辅以独特的风道设计, 制冷迅速均匀且方便维修</p>	台	2	15200	30400	优斯达 GN1680R4		广东佛山	广东星星制冷设备有限公司
9	洗手星盆连感应龙头	440*400*(350+200)	<p>台面 1.0mm 围板 1.2mm 不锈钢</p> <p>含混水阀感应龙头</p> <p>3.5' 过滤排水口</p> <p>洗手星盆尺寸: 355x250x125 (深)</p> <p>给水: DN15</p> <p>排水: DN50</p>	台	1	2300	2300	雅克韦恩 W4440S		江苏南通	江苏名厨商用厨具制

			采用食品卫生级 304 不锈钢材质; 星盆采用整体一次冲压成型, 造型美观、无焊接缺陷; 适用于任何场合, 安装简便。							造有限 公司
10	观察窗 连传菜 窗口柜	1200*5 00*800	顶板 304 不锈钢 1.2mm; 底板 304 不锈钢 1.2mm; 加强筋 304 不锈钢 1.0mm; 侧板 304 不锈钢 1.2mm; 千秋门 304 不锈钢 1.0mm; 玻璃 6mm 有机玻璃; 玻璃固定件 304 不锈钢 10x10 方通; 门拉手 304 不锈钢 6mm 圆钢; 定位点 304 不锈钢 10mm 圆钢; U 型滑槽 304 不锈钢 1.5mm。	台	2	2800	5600	厨煌 C-1200		天津 天津厨 煌厨具 有限公 司
洗锅间										
1	洗锅三 星工作 台	2400*7 50*800	台面 304 不锈钢 1.5mm; 星盆 304 不锈钢 1.5mm; 隔渣槽 304 不锈钢 1.5mm; 隔渣篮 304 不锈钢 1.2mm; 隔渣篮把手 304 不锈钢 8mm 圆钢; 隔渣槽排水 2"铜落水; 台面加强筋 304 不锈钢 1.0mm; 焊接脚管加强筋 304 不锈钢 1.5mm;	台	1	3000	3000	厨煌 SC-800		天津 天津厨 煌厨具 有限公 司

			脚杯 304 不锈钢 0.8mm Ø53mm; 脚管 304 不锈钢 1.2mm Ø38mm; 横通 304 不锈钢 1.2mm Ø25mm; 底脚 304 不锈钢 1.0mm 可调节子弹脚; 档背规格 304 不锈钢 40*300Hmm; 备注: 所有靠墙设备的均需考虑靠墙档背及转角档背;								
2	双层挂锅架	2400*400*400	锅架 304 不锈钢 1.2mm Ø38 圆通; 横通 304 不锈钢 1.2mm Ø25 圆通; 挂钩 304 不锈钢 8mm 圆钢; 挂墙固定件 304 不锈钢 2.0mm。	台	1	1140	1140	厨煌 GJ-24		天津	天津厨煌厨具有限公司
3	洗手星盆连感应龙头	440*400*(350+200)	0.8MM 厚 304 S/S 含混水阀感应龙头 3.5' 过滤排水口 洗手星盆尺寸: 355x250x125(深) 给水: DN15 排水: DN50 采用食品卫生级 304 不锈钢材质; 星盆采用整体一次冲压成型, 造型美观、无焊接缺陷; 适用于任何场合, 安装简便。	台	1	2300	2300	雅克韦恩 W4440S		江苏南通	江苏名厨商用厨具制造有限公司



4	可调式 四层层架(复合材料)	1525*6 10*180 0	立柱与横梁、承重部件内有钢芯注造,颜色: 斑点灰, 聚丙烯表面环保型材料具有永久抗菌保护功能,可抑制霉菌、真菌及细菌的繁殖,有第三方检测报告。 条格隔板 能以 100mm 的增减量进行上下调节 每层最大承重量不低于 250kg, 整套最大承重不低于 1000kg。 可承受温度范围: -38℃ ~ 88℃ 环境使用	台	2	1550	3100	普飞 PSU602472		广东佛山	广东普 飞酒店 用品有 限公司
面食间											
1	可调式 四层层架(复合材料)	1525*6 10*180 0	立柱与横梁、承重部件内有钢芯注造,颜色: 斑点灰, 聚丙烯表面环保型材料具有永久抗菌保护功能,可抑制霉菌、真菌及细菌的繁殖,有第三方检测报告。 条格隔板 能以 100mm 的增减量进行上下调节 每层最大承重量不低于 250kg, 整套最大承重不低于 1000kg。 可承受温度范围: -38℃ ~ 88℃ 环境使用	台	2	1550	3100	普飞 PSU602472		广东佛山	广东普 飞酒店 用品有 限公司
2	双门平 台高温 雪柜	1800*7 60*850	温度范围: +1℃~+4℃ 采用无 CFC 的环保雪种 (R290), 柜体 60mm 环保绝缘材料 制冷方式: 风冷 蒸发器化霜水自动蒸发 2 个带锁自动回归掩门	台	1	9500	9500	优斯达 TG18B76L2HC		广东佛山	广东星 星制冷 设备有


			<p>可放置 2/1GN 盆, GN 盆和搁物架可以自由交换 浸塑层架数量 (标配): 2 层共 4 个 外箱材料: 304 不锈钢, 厚度 0.6mm 内箱材料: 304 不锈钢, 厚度 0.6mm 台面材料: 304 不锈钢, 厚度 1.2mm 可承受 43℃ 环境温度 150mm 高可调子弹脚, 调节范围 122~180mm 温控类型: 电子温控, 调节范围+1℃~+4℃ 电压/频率, 整机功率: 220V/50HZ, 358w 独特的顶部风道设计, 制冷迅速均匀且方便维修 制冷机组独特的层叠式设计, 实现前通风热交换, 以帮助制冷系统高效运作, 适合工作台为无脚或背 后封闭的场所使用</p>								限公司
3	双星盆 台柜	1500*7 60*850	<p>台面 304 不锈钢 1.5mm; 星盆 304 不锈钢 1.5mm; 台面加强筋 304 不锈钢 1.0mm; 侧板 304 不锈钢 1.2mm; 门外板 304 不锈钢 1.2mm; 门内板 304 不锈钢 0.6mm; 底脚 304 不锈钢 1.0mm 可调重力脚材质为尼龙; 挡背规格 304 不锈钢 20x100Hmm;</p>	台	1	2300	2300	厨煌 SC-800		天津	天津厨 煌厨具 有限公 司

4	工作台 柜	1800*800*850	<p>台面 304 不锈钢 1.5mm; 台面加强筋 304 不锈钢 1.0mm; 层板 304 不锈钢 1.2mm 层板高度可上下调节; 层板加强筋 304 不锈钢 1.0mm; 侧板 304 不锈钢 1.2mm; 移门带锁; 吊轮 304 不锈钢+尼龙耐磨轮; 门外板 304 不锈钢 1.2mm; 门内板 304 不锈钢 0.6mm; 底脚 304 不锈钢 1.0mm 可调重力脚材质为尼龙; 挡背规格 304 不锈钢 40x150Hmm; 备注: 所有靠墙及旁边靠高身设备的均需考虑靠墙 档背及转角档背; 长度 1800mm 以上的均需考虑中间加脚支撑。</p>	台	1	3420	3420	厨煌 GZT-18		天津	天津厨 煌厨具 有限公 司
5	吊天花 双层架	3200*400*400	<p>层架台面 304 不锈钢 1.5mm; 底封板 (活动) 304 不锈钢 0.6mm; 加强筋 304 不锈钢 1.0mm; 脚管 304 不锈钢 \varnothing32mm 1.2mm; 天花装饰盖 304 不锈钢厚度 4mm; 防撞角橡胶件厚度 25mm;</p>	台	1	3420	3420	厨煌 CJ-1		天津	天津厨 煌厨具 有限公 司

6	电热双 大门蒸 柜	975*73 0*1710	电压: 380V TPN, 50/60Hz 电量: 24kW 规格: 具低水位保护功能; 内部尺寸: 1058 x 650 x 1040mmH; 配备 20 对挂角; 不配层网及饭盆; 可放 20 个 400x600x65mmH 盆; 含水垢磁化管;	台	1	11400	11400	玉利株 ZFC-002		山东威 海	威海美 厨厨具 制造有 限公司
7	电饼铛	700*85 0*970	额定电压 380V/220V, 额定功率 50hz, 温度范围 0℃ 至 250℃, 输入功率 5kw, 锅沿高度 2cm-5cm, 铝锅。 整机采用全不锈钢材质, 坚固耐牢。	台	1	2227	2227	玉利株 WH-MC60A		山东威 海	威海美 厨厨具 制造有 限公司
冷库 1											
1	保鲜冷 冻套库	6900*2 500*26 00	物理性能: 冷库墙板密度: $\geq 40 \text{ kg / M}^3$ 冷库地台密度: $\geq 40 \text{ kg / M}^3$ 导热系数: $\leq 0.024\text{W/m}\cdot\text{K}$ 抗压强度: $\geq 160\text{kPa}$ 粘结强度: $> 0.100\text{Mpa}$ 抗弯承载能力: $\leq 8.80\text{mm}$ 冷库板的表面金属材料及厚度:	套	1	142000	142000	库特 SKT020M6D/S KT030L6D		深圳	广东穗 深冷链 建设工 程有限


		<p>墙板和天花板：圆角冷库，双面 0.8mm 不锈钢，地台双面 0.5mm 镀锌板，库板安装完毕，底板表面铺 3mm 防滑铝板</p> <p>保温材料：厚度为 100mm 硬聚氨酯发泡料</p> <p>库门：尺寸 1900*840，内/外 0.8mm304 不锈钢板，金属板间发泡 100mm 厚聚氨基甲酸作绝缘材料，带自动闭门及锁死警报系统</p> <p>冷库板保温层必须符合 GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》至少 B2 等级标准</p> <p>锌合金冷库平门拉手、内部安全锁</p> <p>门边镶嵌 PVC 磁性密封条确保密封良好</p> <p>电子显示温度表及冷库 LED 三防灯（20W）等</p> <p>冷库温度：-18℃/0~5℃</p> <p>冷库进门区域底板需加固</p> <p>冷库板使用凹凸拼接并由镀锌金属偏心钩/锁固定，冷库板垂直面至少使用三组偏心钩/锁；冷库板水平面至少使用两组偏心钩/锁</p> <p>冷库板边缘预置橡胶密封垫</p> <p>电控箱采用中高档次品牌，具备功能：(1) 电脑控制；(2) 含指示灯，单位开关，温控，接触器配相序保护等配件；(3) 内置冷库远程记录，可实时监控，输出，手机绑定后可远程短信报警（故障报警，异常报警等）；(4) 具备 R485I 远程端口。</p>								公司
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	----

2	可调式 四层层架(复合材料)	1220*6 10*180 0	立柱与横梁、承重部件内有钢芯注造,颜色:斑点灰, 聚丙烯表面环保型材料具有永久抗菌保护功能,可抑制霉菌、真菌及细菌的繁殖,有第三方检测报告。 条格隔板能以100mm的增减量进行上下调节 每层最大承重量不低于250kg,整套最大承重量不低于1000kg。 可承受温度范围:-38℃~88℃环境使用	台	10	1400	14000	普飞 PSU482472		广东佛山	广东普 飞酒店 用品有 限公司
冷库2											
1	保鲜冷冻套库	6900*2 500*26 00	物理性能:冷库墙板密度:≥40 kg / M3 冷库地台密度:≥40 kg / M3 导热系数:≤0.024W/m•K 抗压强度:≥160kPa 粘结强度:>0.100Mpa 抗弯承载能力:≤8.80mm 冷库板的表面金属材料及厚度: 墙板和天花板:圆角冷库,双面0.8mm不锈钢,地台双面0.5mm镀锌板,库板安装完毕,底板表面铺3mm防滑铝板 保温材料:厚度为100mm硬聚氨酯发泡料 库门:尺寸1900*840,内/外0.8mm304#不锈钢板,金属板间发泡100mm厚聚氨基甲酸作绝缘材料,带自动闭门及锁死警报系统	套	1	142000	142000	库特 SKT020M6D/S KT030L6D		深圳	广东穗 深冷链 建设工 程有限 公司



			<p>冷库板保温层必须符合 GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》至少 B2 等级标准</p> <p>锌合金冷库平门拉手、内部安全锁</p> <p>门边镶嵌 PVC 磁性密封条确保密封良好</p> <p>电子显示温度表及冷库 LED 三防灯（20W）等</p> <p>冷库温度：-18℃/0~5℃</p> <p>冷库进门区域底板需加固</p> <p>冷库板使用凹凸拼接并由镀锌金属偏心钩/锁固定，冷库板垂直面至少使用三组偏心钩/锁；冷库板水平面至少使用两组偏心钩/锁</p> <p>冷库板边缘预置橡胶密封垫</p> <p>电控箱采用中高档次品牌，具备功能：(1)电脑控制；(2)含指示灯，单位开关，温控，接触器配相序保护等配件；(3)内置冷库远程记录，可实时监控，输出，手机绑定后可远程短信报警（故障报警，异常报警等）；(4)具备 R485I 远程端口。</p>								
2	可调式 四层层架(复合材料)	1220*6 10*180 0	<p>立柱与横梁、承重部件内有钢芯注造,颜色: 斑点灰,</p> <p>聚丙烯表面环保型材料具有永久抗菌保护功能,可抑制霉菌、真菌及细菌的繁殖,有第三方检测报告。</p> <p>条格隔板 能以 100mm 的增减量进行上下调节</p> <p>每层最大承重量不下于 250kg, 整套最大承重不小于 1000kg。</p> <p>可承受温度范围: -38℃ ~ 88℃ 环境使用</p>	台	10	1400	14000	普飞、 PSU482472		广东佛山	广东普 飞酒店 用品有 限公司


洗碗间											
1	长龙洗碗机	4700*1020*2010	<p>标准配置</p> <p>双缸结构，具有主洗缸 900mm 及漂洗缸（双重漂洗功能）</p> <p>传送速度三档调节（0.65 / 0.9 / 1.3 米/分钟）</p> <p>入口 1100mm，出口 2300mm（含 1100mm 烘干段）</p> <p>高温版(T, 总功率 48.9 千瓦)</p> <p>立式水泵</p> <p>漂洗稳压系统及清洁剂节省系统</p> <p>集中排水结构</p> <p>热回收装置</p> <p>进水电磁阀自带过滤阀</p> <p>清洗特殊器皿的侧洗臂配件：500*500mm 篮筐；节能环保</p> <p>双层壁式结构（内有隔热棉），隔热降噪，操作舒适且节省能源</p> <p>使用即热型加热器而不是传统的储热式加热器，无需预热，快速升温</p> <p>漂洗稳压系统及清洁剂节省系统</p> <p>热回收系统（HR），节省能耗，且减少蒸汽排放，有效改善洗碗间空气质量</p> <p>LEW 能耗管理系统，降低耗电量 30%</p> <p>具有控制系统及热回收系统，能提高能源利用效率</p>	台	1	245000	245000	迈科 B-Tronic C180C		广东中山	迈科清洗科技（中山）有限公司



		<p>安全卫生</p> <p>使用知名品牌的电器元器件，质量保证，故障率低</p> <p>立式水泵，确保污水完全排出</p> <p>V型及圆弧过渡结构，无卫生死角，日常清洗保养更便捷</p> <p>漂洗加热器使用 316 不锈钢材质，更具抗腐蚀性</p> <p>进水电磁阀自带过滤网</p> <p>洗涤水过滤系统，多重过滤，净化洗涤水</p> <p>配备急停开关、主开关</p> <p>操作简便</p> <p>前门开启高度任意调节，操作方便，节省空间</p> <p>上下洗涤臂拆装十分便捷，只需轻轻一扣便可锁紧</p> <p>自动延时功能，无餐具进入时自动停机</p> <p>包括分配器、清洗剂 20kg、催干剂 20kg 等</p>							
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--


2	L型污碟台	3200*800*850	<p>台面 304 不锈钢 1.5mm (现场拼接台面 304 不锈钢 2.0mm 满焊) ;</p> <p>星盆 304 不锈钢 1.5mm;</p> <p>星盆前挡板 304 不锈钢 1.0mm;</p> <p>隔渣提篮 304 不锈钢 1.5mm 两侧内活动把手;</p> <p>隔渣篮固定件 304 不锈钢 5mm 圆钢;</p> <p>隔渣槽 304 不锈钢 1.5mm 1190x150x120mm;</p> <p>隔渣篮 304 不锈钢 1.5mm;</p> <p>隔渣槽冲水嘴球阀控制;</p> <p>隔渣槽排水 1.5 寸下水;</p> <p>垃圾投放口配套胶圈;</p> <p>台面加强筋 304 不锈钢 1.0mm;</p> <p>焊接脚管加强筋 304 不锈钢 1.5mm;</p> <p>脚杯 304 不锈钢 0.8mm \varnothing53mm;</p> <p>脚管 304 不锈钢 1.2mm \varnothing38mm;</p> <p>横通 304 不锈钢 1.2mm \varnothing25mm;</p> <p>底脚 304 不锈钢 1.0mm 可调节子弹脚;</p> <p>档背规格 304 不锈钢 40*300Hmm;</p> <p>备注: 所有靠墙设备的均需考虑靠墙档背及转角档背;</p> <p>长度 1800mm 以上的均需考虑中间加脚支撑;</p> <p>如台下有推入式设备的均需考虑前无横通;</p> <p>不含活动垃圾桶。</p>	台	1	5700	5700	厨煌 GZT-15		天津	天津厨煌厨具有限公司
---	-------	--------------	--	---	---	------	------	-----------	---	----	------------




3	洁碟台	1200*800*850	<p>台面 304 不锈钢 1.5mm; 台面加强筋 304 不锈钢 1.0mm; 焊接脚管加强筋 304 不锈钢 1.5mm; 脚杯 304 不锈钢 0.8mm Ø53mm; 脚管 304 不锈钢 1.2mm Ø38mm; 横通 304 不锈钢 1.2mm Ø25mm; 底脚 304 不锈钢 1.0mm 可调节子弹脚; 杯茜架 304 不锈钢 1.5mm; 层板 304 不锈钢 1.2mm; 层板加强筋 304 不锈钢 1.0mm 档背规格 304 不锈钢 40*150Hmm; 备注: 所有靠墙及旁边靠高身设备的均需考虑靠墙档背及转角档背; 长度 1800mm 以上的均需考虑中间加脚支撑; 总长度是 500 的倍数。</p>	台	1	1140	1140	厨煌 GZT-15		天津	天津厨煌厨具有限公司
---	-----	--------------	--	---	---	------	------	-----------	---	----	------------



4	花洒龙头连附加龙头	<p>双孔双温台出花洒龙头 12" (305mm) 附加龙头 采用无铅黄铜材质 陶瓷阀芯 一字手柄带有冷热水标色螺丝 大流量喷阀 总高 980-950mm 之间 6" (152mm) 墙装支架 开孔: 孔径 38mm 镀层要求: Cr 铬 $\geq 0.2 \mu\text{m}$ 微米 Ni 镍 $\geq 10 \mu\text{m}$ 微米 含铜量达到 60%左右; 阀芯寿命测试可达 100 万次, 高于其他水龙头; 铅含量低于 0.1%; 起泡器为中高端品牌; 陶瓷阀芯粗糙度低, 为 0.05-0.06μm, 密封性好</p>	台	1	1400	1400	EQUIP5PR-2S 12-H		上海	上海天 任伊娃 水暖器 材有限 公司
5	分配器 与洗碗机配套	<p>调节洗涤剂、催干剂的用量, 可以设置洗涤剂和催干剂配置, 达到更好的洗涤效果。</p>	台	1	950	950	昌剑 A600201-1C		上海	上海昌 剑酒店 设备用 品有限 公司

6	清洗剂	20kg	利用洗碗机冲洗喷嘴所产生的高温高压水流从不同的角度将洗涤剂喷射到餐具上，从而对餐具的产生较大的摩擦力，迅速冲洗、分解掉残留在餐具上的油污、饭粒等食物残渣。	桶	1	230	230	依洁丽 YJ-20X		深圳	深圳市 依洁丽 保洁有 限公司
7	催干剂	20kg	降低餐具与水之间的表面张力。促进餐具快速干燥且不留液体的斑纹。	桶	1	260	260	依洁丽 YJ-20C		深圳	深圳市 依洁丽 保洁有 限公司
	其他										
1	冷热混水厨房龙头	冷热水	腕式手柄 12" (305mm) 摇摆水嘴 1/2"NPT 供水螺纹接头 (4分) 开孔: 孔径 25mm, 孔中心距 203mm 镀层要求: Cr 铬 ≥ 0.2 μm 微米 Ni 镍 ≥ 10 μm 微米 含铜量达到 60%到 55%; 阀芯寿命测试可达 100 万次, 高于其他水龙头; 铅含量低于 0.1%;	个	10	550	5500	EQUIP5F-8DW S12		上海	上海天 仕伊娃 水暖器 材有限

			起泡器为知名品牌; 陶瓷阀芯粗糙度低, 为 0.05-0.06mu, 密封性好							公司	
2	摇柄去水		手柄长度 312mm-300mm 之间 3 1/2" (89mm) 水槽开孔 旋转式排水阀, 粗镀铬本体 2"NPT 内螺纹 x 1 1/2"NPT 外螺纹接头 嵌入式可移过滤网 溢水管组件	个	10	350	3500	T&SB-3952-0 1		上海	上海天 仕伊娃 水暖器 材有限 公司
3	紫外线 杀菌灯	长 1200	波峰值: 253.7 纳米 -200 纳米 寿命: 9000 小时 -8500 小时	个	4	200	800	飞利浦 TUV36W		上海	斯诺飞 (中 国) 投 资有限 公司



4	粘捕式灭蝇器	390*195	<p>采用中高档次灯管(单支 15w, 双支 30w)</p> <p>有效面积: 40~50 平方米</p> <p>在收集盘中加入“粘蝇纸”, 利用诱蝇灯将苍蝇引诱至“粘蝇纸”附近, 由粘蝇纸的味诱和粘捕功能, 以达到捕蝇的效果</p> <p>无声 - 无电击产生的声音无臭 - 无电击产生的臭味无飞溅 - 无残骸的飞溅</p> <p>电源: 30W/220V/50HZ</p> <p>特别适用于: 餐厅、自助餐等服务场合</p>	个	5	420	2100	亨得利 WGS-30BN		广东佛山	佛山市亨得利电子电器有限公司
排烟系统											
1	排油烟风机 PYY-1	风机变频, 参考尺寸: 长 1250* 宽 1350* 高 1150	<p>名称: 排油烟风机 PYY-1</p> <p>规格型号: 风量 17000m³/h-16000m³/h, 机外静压 840Pa, 功率 11kW</p> <p>含减震器、设备支吊架、基础型钢等</p> <p>单机试运转要求: 运转均匀、平稳, 无异常响动等</p> <p>含设备运输、吊装、安装调试等</p> <p>含电动机检查接线等</p>	台	1	19380	19380	德通 DT20-BF/11kw		广东肇庆	广东肇庆德通有限公司

2	排油烟 风机 PYY-2	风机变频,参考尺寸:长1150*宽1250*高1100	名称:排油烟风机 PYY-2 设备参数:HTFC-V-20 风量: 12000m3/h-11000m3/h,全压: 850Pa,转速: 900rpm-800rpm,电机功率: 7.5KW,电源: 380V,机 组噪声: 70dB(A),参考重量: 350KG,参考尺寸: 1150*1250*1100 安装方式: 吊装 软管接口制安、成品减震器、支吊架制安及刷油防腐	台	1	13680	13680	德通 DT15-BF/7.5 kw		广东肇 庆	广东肇 庆德通 有限公 司
3	变频器	11kw	调节风机转速,保护电机	台	1	5150	5150	施耐德 ATV-310HD11 N4A		上海	上海施 耐德低 压终端 电器有 限公司
4	变频器	7.5kw	调节风机转速,保护电机	台	1	4579	4579	施耐德、 ATV-310HU75 N4A		上海	上海施 耐德低 压终端

											电器有限公司
5	不锈钢管道	800*500	含烟道、变径，含原管路拆装改造 形状: 矩形 规格: 综合考虑 板材厚度: 1.2mm 管件、法兰等附件设计要求: 综合考虑管件制安、泄油阀、调节阀等安装、清洗检修口制安、管道开孔、配件及漏油处理 接口形式: 氩弧焊满焊 含管道支架制作安装，满足设计及规范要求	平方	150	240	36000	厨煌 GD-1		天津	天津厨煌厨具有限公司
6	油烟净化器		处理风量 11000m ³ /h-10000m ³ /h, 电量 0.15KW, 压损 ≤ 100Pa	台	1	4320	4320	科蓝 BS-216J-12K		深圳	佛山市科蓝环保科技股份有限公司

7	除异味装置		处理风量 11000m ³ /h-10000m ³ /h	台	1	3000	3000	科蓝 KL-12V		深圳	佛山市科蓝环保科技股份有限公司
8	过滤式油网烟罩及UV系统(热菜区)	9250*1500	<p>材质采用 304#不锈钢厚度 1.2mm 选用中高档次高效 UVC 紫外光管 (20W) 配备 UV 灯维护门, 紫外灯架可轻易拉出, 方便清洁及维修 配备 2/3 圆弧型不锈钢过滤网, 油烟在过滤网内降温、碰撞, 使油烟中的油和水蒸汽、热空气进行分离出来, 用抽风机抽走。 配备导风板能完全遮挡紫外光, 确保紫外光不对员工造成伤害 配备介面简洁、操作方便的触摸屏控制箱 控制箱接通电源后, 通过烟罩内风压感应器检测到风机启动后, 检测导风板及 UV 维护门是否在位, 确认紫外线不会泄漏后, 启动 UV 灯及照明灯 当 UV 维护门被打开、防紫外线泄漏功能的民间风板移位或抽风风机没有运作时, 智能控制系统自动</p>	套	1	94500	94500	艾瑞韦恩 S-UV-C		江苏南通	江苏名厨商用厨具制造有限公司

			<p>切断 UV 灯电源并在控制箱上发出报警信息及信号</p> <p>配 LED 照明灯，LED 照明灯的开关由紫外线除油烟罩控制箱统一控制。</p> <p>配备风帘式油烟管制系统，通过在烟罩前端和侧面产生的风帘，管制住炉灶所产生的热量及油烟等不扩散到烟罩外</p>								
9	过滤式油网烟罩及 UV 系统（面点间）	5000*1350	<p>材质采用 304#厚度 1.2mm</p> <p>选用中高档次高效 UVC 紫外光管</p> <p>配备 UV 灯维护门，紫外灯架可轻易拉出，方便清洁及维修</p> <p>配备 2/3 圆弧型不锈钢过滤网，油烟在过滤网内降温、碰撞，使油烟中的油和水蒸汽、热空气进行分离出来，用抽风机抽走。</p> <p>配备导风板能完全遮挡紫外光，确保紫外光不对员工造成伤害</p> <p>配备介面简洁、操作方便的触摸屏控制箱</p> <p>控制箱接通电源后，通过烟罩内风压感应器检测到风机启动后，检测导风板及 UV 维护门是否在位，确认紫外线不会泄漏后，启动 UV 灯及照明灯</p> <p>当 UV 维护门被打开、防紫外线泄漏功能的民间风板移位或抽风风机没有运作时，智能控制系统自动切断 UV 灯电源并在控制箱上发出报警信息及信号</p> <p>配 LED 照明灯，LED 照明灯的开关由紫外线除油烟罩控制箱统一控制。</p>	套	1	57000	57000	艾瑞韦恩 S-UV-C		江苏南通	江苏名厨商用厨具制造有限公司

			配备风帘式油烟管制系统，通过在烟罩前端和侧面产生的风帘，管制住炉灶所产生的热量及油烟等不扩散到烟罩外								
10	集气罩	5200*1000	烟罩是由厚度 1.2mm 的 304 型不锈钢制	套	1	6000	6000	厨煌 GD-1		天津	天津厨煌厨具有限公司
11	洗碗机排风机拆装及原有冷库拆除		集气罩排风机采用原地下室一层拆除风机安装与洗碗机排风及原有冷库拆除及清理、垃圾外运等	项	1	4000	4000	厨煌 RG-1		天津	天津厨煌厨具有限公司
12	烟罩封板	20000*1000	304 不锈钢板 1.2mm 厚	平方	20	240	4800	厨煌 GD-1		天津	天津厨煌厨具有限公司

13	灭火系统	双瓶	<p>灭火系统属于纯机械机构,无需电控制,安全可靠。不会因停电等原因而造成系统无法启动。</p> <p>系统通过感温系统对厨房进行 24 小时监控,当厨房灶台或烟道发生火灾时,感温片熔断,自动启动灭火装置,喷洒灭火剂,在 2 秒之内扑灭火情。也可以在火灾发生初期,人工启动灭火装置进行自动灭火。</p> <p>灭火装置启动的同时通过机械阀或电磁阀切断燃气供应,并传递信号给消控中心,启动报警、实现消防联动。</p> <p>系统配有全铜水流控制阀,当系统启动后,控制阀等灭火剂喷洒完后,自动喷水,并持续对灶台及设备进行降温和清洗。</p> <p>所有安装管路全部为 304 不锈钢材质,采用卡螺丝固定,卡压连接,安全可靠,经久耐用。</p>	套	1	14000	14000	华卫建兴 CMJS18-2		北京	北京华 卫建兴 消防器 材安全 公司
14	灭火系统	单瓶	<p>灭火系统属于纯机械机构,无需电控制,安全可靠。不会因停电等原因而造成系统无法启动。</p> <p>系统通过感温系统对厨房进行 24 小时监控,当厨房灶台或烟道发生火灾时,感温片熔断,自动启动灭火装置,喷洒灭火剂,在 2 秒之内扑灭火情。也可以在火灾发生初期,人工启动灭火装置进行自动灭火。</p> <p>灭火装置启动的同时通过机械阀或电磁阀切断燃气供应,并传递信号给消控中心,启动报警、实现</p>	套	2	13000	26000	华卫建兴 CMJS10-1		北京	北京华 卫建兴 消防器 材安全 公司

			<p>消防联动。</p> <p>系统配有全铜水流控制阀，当系统启动后，控制阀等灭火剂喷洒完后，自动喷水，并持续对灶台及设备进行降温和清洗。</p> <p>所有安装管路全部为 304 不锈钢材质，采用卡螺丝固定，卡压连接，安全可靠，经久耐用。</p>							
		合计				1128000				

附件 2:

诚信合规承诺书

致：威海城市投资集团有限公司

为确保交易目的的顺利完成，维护交易活动的公平竞争秩序，保证双方在交易活动中做到诚信、廉洁和共赢，我公司特做出以下陈述、保证和承诺：

1、在交易过程中，我公司、我公司任何子公司[或关联方]或任何董事、管理人员、代理、员工，或任何其他以我公司、我公司任何子公司[或关联方]（单独或共同均称“我方”）名义行事的人，均从未违反并将不会违反中华人民共和国的反贿赂或反腐败相关的法律法规，包括但不限于《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》、《中华人民共和国招标投标法》，以及任何相关国家或地区的任何其他适用的反贿赂或反腐败法律法规。

2、贵公司依据有关法律、法规及公司需要选择合作方的过程中，我方不以贿赂、提供资助或好处、或以其他各种关系对贵公司或贵公司委托的管理公司、招标代理公司、设计公司、监理公司及其他相关公司的人员（以下简称“贵公司相关人员”）施加不正当影响。

3、我方不得以任何理由、任何方式向贵公司人员输送不当利益，包括但不限于礼金、礼品、回扣、有价证券、消费卡、贵重物品、

高价值文化礼品、旅游、高规格接待等。

4、我方不以任何理由组织或邀请贵公司人员参加可能对公正执行公务有影响的宴请、健身、娱乐和旅游等一切消费活动；不报销任何应由贵公司或贵公司员工个人支付的费用。

5、在项目洽谈、技术检讨、招标投标、商务议价、合同执行等交易过程中，我方若与贵公司、或参与该项目的其他投标人、参与人存在关联关系的，应事先以书面形式向贵公司做出关联性声明具体阐述其关联关系，并保证该关联关系的存在不违反中华人民共和国相关法律、法规的规定，不影响该项目推进的公平、公正性。我方将积极配合贵公司纪委、合规部门或其授权人员按照规定对项目洽谈、技术检讨、招标投标、商务议价、合同执行及验收等过程实施监督。

6、我方不做任何违反商业道德、扰乱正常竞争秩序、有损贵公司形象的事情，不围标、串标，不泄露双方机密，不排挤其他经营者的公平竞争，不在项目洽谈、招投标和商务报价中弄虚作假或恶意抬高或降低报价。

7、我方将主动了解贵公司有关合规及廉洁管理方面的各项制度和规定，对相关人员进行廉洁教育，并保证相关人员遵守执行。我方若有违反以上条款或违反其他法律、法规、商业道德与市场规则的情况，贵公司可视情节轻重，要求我方承担相应的法律责任，或取消我方投标资格，或取消我方供应商资格，情节严重的，贵公司可按照国家有关法律移交相关部门处理。

8、我方一旦发现贵公司相关人员有违反以上条款或违反其

他法律、法规、商业道德与市场规则的行为，将立即上报贵公司领导、纪委或合规部门。

特此承诺。

承诺人（盖章）：天津厨煌厨具有限公司

法定代表人/或授权代表（签字）：

日期：2026年5月22日